



## euku clean

### 1. OPIS PRODUKTU

Środek w formie koncentratu do codziennego czyszczenia podłóg zabezpieczonych systemami powłokowymi (lakiery, twarde woski dekoracyjne) a także do czyszczenia innych wodoodpornych powierzchni. Preparat oparty na substancjach powierzchniowo czynnych nie pozostawia żadnych powłok na czyszczonych powierzchniach.

### 2. PRZEZNACZENIE

Produkt przeznaczony do mieszania z wodą i do stosowania w trakcie codziennego, standardowego czyszczenia podłóg drewnianych i korkowych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych jak też w obiektach publicznych

### 3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I APLIKACJA

#### UWAGA:

- Należy pamiętać, że pierwsze czyszczenie za pomocą preparatu i wody jest możliwe po pełnym utwardzeniu powłok zabezpieczających, czyli po upływie przynajmniej 7 dni od zakończenia ich aplikacji.
  - Wilgotność względna powietrza powinna wynosić 45-70%, a temperatura 17-25°C
  - W pomieszczeniu należy zapewnić cyrkulację powietrza wraz z możliwością dopływu świeżego powietrza z zewnątrz.
- a) Przed czyszczeniem za pomocą roztworu **euku clean** z wodą, powierzchnie podłogi należy dokładnie zamieść miękką szczotką lub odkurzyć odkurzaczem przy użyciu ssawki z miękkim włosiem, usuwając kurz i luźne zabrudzenia.
- b) Codzienne czyszczenie:
- Do wiadra wypełnionego wodą (do 30°C) w ilości 10 litrów dodajemy preparat w ilości od 50 do 100 ml. Zwiększanie stężenia roztworu po przez dodawanie większej ilości preparatu niż zalecana nie podnosi efektywności czyszczenia.
  - Po zamoczeniu i nasączeniu w roztworze płaskiego mopa należy go intensywnie odsączyć. Posadzkę przecieramy zdecydowanymi ruchami co pewien czas płucząc w roztworze i dobrze odsączając narzędzie aplikacji.
  - Proszę zwrócić uwagę na nasze Instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji.
  - Podstawowe zasady czyszczenia posadzek drewnianych ograniczają do minimum pozostawiane wody na jej powierzchni.
- c) Czyszczenie miejscowe silnie zabrudzonych powierzchni:

- Do czyszczenia miejscowego w miejscach silnie zabrudzonych lub uporczywych plam, możliwe jest stosowanie silniejszego stężenia. Następnie należy natychmiast wypłukać czyszczoną powierzchnię czystą wodą.

d) Dopuszcza się wykorzystania preparatu do czyszczenia maszynowego. W tym wypadku do wolnoobrotowego urządzenia stosujemy biały pad a maszyna musi być wyposażona w sprawny i wydajny odkurzacz do zbierania zabrudzonej wody.

#### 4. WYDAJNOŚĆ

Do wiadra wypełnionego 10 litrami wody dolewamy 0,05 – 01 l preparatu.

1l preparatu wystarcza na 10 – 20 standardowych wiader używanych w trakcie czyszczenia.

#### 5. CZAS SCHNIĘCIA PRODUKTU

Rozpoczęcie eksploatacji powierzchni posadzki można rozpocząć bezpośrednio po wyschnięciu powierzchni. Zależy to od warunków klimatycznych w pomieszczeniu jak i od ilości pozostawionej ilości roztworu na posadzce. W standardowych warunkach mieszkalnych czas ten to ok.20 -30 minut.

Niskie temperatury, zwiększona wilgotność, słaba wentylacja mogą spowalniać proces schnięcia.

#### 6. CECHY PRODUKTU

**Stopień połysku** - Standardowo po zakończeniu prac powierzchnia posadzki ma stopień połysku odpowiadający produktowi tworzącemu zabezpieczenie.

**Kolor** - W opakowaniu: mało transparentny, biały.

Po wyschnięciu: transparentny, nie wpływa na barwę podłogi.

**Zapach** - Specjalne dodatki zapachowe podwyższające komfort pracy i użytkowania.

#### 7. PIELĘGNACJA

Proszę zwrócić uwagę na nasze Instrukcje dotyczące czyszczenia i pielęgnacji.

#### 8. OKRES I WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach przez okres 24 miesięcy. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trzymać z dala od dzieci.

#### 9. ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

Zawiera substancje: woda, 5-15% anionowe środki powierzchniowo czynne, poniżej 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, CHLOROMETYLIZOTHIAZOLINON, METYLIZOTHIAZOLINON, BRONOPOL, środki zapachowe

PH: 9

ADR / RID: Wyrób nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych.

CLP: GHS 07, Ostrzeżenie. Powoduje poważne podrażnienie oczu.

#### 10. CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Bezpośrednio po użyciu ciepłą wodą.

#### 11. ZASADY POSTĘPOWANIA BHP I Z ODPADAMI

Nawet podczas korzystania z produktów o bardzo niskiej zawartości substancji szkodliwych należy zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa (patrz KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU).

Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników wodnych.

Dokładnie opróżnione puste opakowania mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu.

Nie dodawać żadnych obcych materiałów. Nie spożywać. Chronić przed dziećmi.

## 12. OPAKOWANIA

Pojemnik z tworzywa sztucznego 1 l

Pojemnik z tworzywa sztucznego 5 l

## 13. UWAGI DODATKOWE

### Dane producenta:

CC-Dr. Schutz GmbH

Holbeinstraße 17

D-53175 Bonn

Tel: +49 228/95 35 2-0

Fax: +49 228/95 35 2-46

E-Mail: [export@dr-schutz.com](mailto:export@dr-schutz.com)

### Dane dystrybutora w Polsce:

Dr. Schutz Polska Sp. z o.o

ul. Dekoracyjna 3

65-722 Zielona Góra

Polska

Tel. +48 535 500 483

[dr-schutz@dr-schutz.eu](mailto:dr-schutz@dr-schutz.eu)

### Informacje produktowe

---

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszej informacji zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość wyrobów, pod warunkiem, że zostaną spełnione wytyczne i normy, i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. W momencie wydania nowego opracowania karty technicznej, poprzednia wersja traci swoją ważność.