ROZDZIELNICE
NATYNKOWE
MODUŁOWE

ABS IP65

plastic distribution box

OBUDOWY ZAMKNIĘTE,
SKRZYNKOWE. CE, ROHS.

CERTYFIKAT CE

Rozdzielnice natynkowe marki APV, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, posiadają obudowę zamkniętą, skrzynkową, o **podwyższonej szczelności IP65.** Obudowy instalacyjne przeznaczone są do zastosowań ogólnych. Idealne rozwiązanie podczas budowy sieci fotowoltaicznych.

Rodzaj materiału: **Akrylonitryl/styren/akrylan (ASA) bezhalogenowy.**

Przeźroczyste drzwi umożliwiają podgląd oraz kontrolę stanu urządzeń elektrycznych.

Właściwości rozdzielnic:

- **W ściankach obudowy znajdują się przetłoczenia,** dla łatwego wprowadzenia przewodów bądź rurek instalacyjnych.
- **Obudowy instalacyjne przeznaczone są do zastosowań ogólnych,** w tym również do przemysłowych z wymaganym wysokim stopniem ochrony IP65.
- Konstrukcja obudów natynkowych **nadaje się do montażu natynkowego.**

Skład:

- obudowa biała natynkowa,
- drzwi transparentne, dymione,
- szyny TH-35,
- zaciski N+PE,
- zestaw do montażu naściennego.

Informacje techniczne:

- Prąd znamionowy In: **63 A,**
- Znamionowe napięcie izolacji Ui: **690V AC / 1000V DC,**
- Klasa ochronności przeciwporażeniowej: **II,**
- Odporność uderzeniowa: **IK08,**
- Odporność na promieniowanie UV: **tak,**
- Temperatura pracy: **-25°C ÷ +60°C,**
- Kolor RAL: **7035,**
- Certyfikaty: **CE, RoHS,**
- Normy: **EN 60670, EN 62208.**

www.adelid.pl

DOSTĘPNE W OFERCIE:

indeks	liczba rzędów	liczba modułów	wymiary (szer.xgł.xwys)	szyna TH35 (DIN)	liczba drzwi	ean	pakowanie
APV-RH-02	1	2	53,5x89x120	1 x 2	1	5900378900979	1/60
APV-RH-04	1	4	118x91,5x158	1 x 4	1	5900378900658	1/60
APV-RH-06	1	6	201x91x155	1 x 6	1	5900378900986	1/30
APV-RH-08	1	8	201x91x155	1 x 8	1	5900378900665	1/20
APV-RH-12	1	12	256x109x198	1 x 12	1	5900378900672	1/20
APV-RH-15	1	15	311x109x198	1 x 15	1	5900378900986	1/20
APV-RH-18	1	18	365x108x200	1 x 18	1	5900378995340	1/10
APV-RH-24	2	24	275x108x355	2 x 12	2	5900378900962	1/10

OBUDOWY MODUŁOWE

GWARANCJA JAKOŚCI

www.adelid.pl