

**KOPODUR®** - rura sztywna karbowana z podwójnym płaszczem

					konf.	opis
>450 N / 20 cm	HDPE bezhalogenowy nie jest samogasnący	magazynowanie, zastosowanie: -45 - + 60 °C instalacja: -5 -+60 °C	A	str. 3-14	B...	kolor: czerwony
					C...	kolor: niebieski
					F...	kolor: czarny
					...A	pakowanie: 6 m (3 m)
					...C	pakowanie: 6 m

Sztywna dwuścienna rura karbowana przeznaczona do mechanicznej ochrony wszystkich rodzajów przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych.

Rury produkowane są według ČSN EN 61 386-24.

Rura dostarczana jest w formie pręta, na jednym końcu ma nałożoną złączkę.

Wykonane połączenie jest szczelne przeciw wnikaniu pyłu i piasku.

Stopień ochrony IP 40, w przypadku zastosowania pierścienia uszczelniającego IP 67.

W trakcie mechanicznego zagęszczania warstw nad osłoną chroniącą należy uważać na to, aby nie zostały przekroczone wartości dozwolonego obciążenia osłony chroniącej.

kod	konfiguracja								kg
	BC	CC	FC	mm	mm	m	cm	m	
<b>KD 09040</b>	BC	-	-	40	32	6	45 x 45 x 605	432	116
<b>KD 09050</b>	BC	CC	FC	50	41	6	82 x 66 x 605	360	119
<b>KD 09063</b>	BC	-	-	63	52	6	80 x 52 x 605	312	135
<b>KD 09075</b>	BC	CC	-	75	61	6	104 x 88 x 607	312	126
<b>KD 09090</b>	BC	CC	FC	90	75	6	120 x 76 x 607	312	185
<b>KD 09110</b>	BC	-	-	110	94	6	112 x 95 x 610	462	336
	-	CC	FC				77 x 57 x 610	216	163
	-	-	FA				107 x 86 x 310	231	168
<b>KD 09120</b>	BC	-	-	120	100	6	112 x 128 x 610	612	459
<b>KD 09125</b>	BC	-	-	125	108	6	112 x 71 x 610	306	220
	BA	CC	-				112 x 71 x 610	288	207
<b>KD 09160</b>	BC	CC	FC	160	136	6	117 x 83 x 610	198	251
<b>KD 09175</b>	BA	-	-	175	150	6	108 x 126 x 615	306	392
<b>KD 09200</b>	BC	-	-	200	175	6	122 x 74 x 615	120	178

**Akcesoria do rur karbowanych KOPOFLEX® i KOPODUR®**

**Złączki** - nasuwane złączki są takie same dla obu typów rur i stosowane są do łączenia rur.

**Pierścienie uszczelniające** - takie same dla obu typów rur, przeznaczone są do uszczelniania łącza przeciwko wilgoci i zalaniu wodą.

**Korki zamykające** - do zaślepienia instalacji zapasowych i do tymczasowego zaślepienia rur w trakcie układania.

**Kolana 90°** - sztywne kolana do łączenia rur pod kątem 90°. Tylko na zamówienie.

**Kolana 45°** - sztywne kolana do łączenia rur pod kątem 45°. Tylko na zamówienie.

**Rozpórki dystansowe** - do ustalenia wzajemnego położenia kilku rur w jednym wykopie, zapobiegają deformacji po zasypaniu.

Rozpórki przeznaczone są do ustalenia położenia 8 rur, a po ich podzieleniu również do ustalenia położenia 2, 4 i 6 rur. Tylko na zamówienie.

rury mm	Złączki	Pierścień uszczelniający	Korek zamykający	Kolana			Rozpórka dystansowa
				90°	45°		
40	02040	16040	17040				
50	02050	16050	17050	08050/90	08050/45	350	07050/8
63	02063	16063	17063	08063/90	08063/45	350	07063/8
75	02075	16075	17075	08075/90	08075/45	350	07075/8
90	02090	16090	17090	08090/90	08090/45	400	07090/8
110	02110	16110	17110	08110/90	08110/45	400	07110/8
120	02120	16120	17120	08120/90	08120/45	500	
125	02125	16125	17125	08125/90	08125/45	500	07125/8
160	02160	16160	17160	08160/90	08160/45	650	07160/8
175	02175	16175	17175	08175/90	08175/45	700	
200	02200	16200	17200	08200/90	08200/45	850	07200/8

Zastosowanie złączki - IP 40.



Zastosowanie złączki z pierścieniami uszczelniającymi - IP 67.

