

Kod produktu: E-6013-32-100

Kod EAN: 5900391252406



Elektrody SPARTUS® są próżniowo pakowane i zabezpieczone wielowarstwowo, by skutecznie chronić je przed wilgocią.

Oznaczenia:

EN 13479

EN ISO 2560-A-E 38 0 R 12

SFA/AWS A5.1 : E6013VD

Dopuszczenia: TÜV, DB

Warianty produktu

Indeks

Elektrody niestopowe rutyłowe 6013VD 3.2x350mm 1kg
E-6013-32-100

Elektrody niestopowe rutyłowe 6013VD 2.0x300mm 1kg
E-6013-20-100

Elektrody niestopowe rutyłowe 6013VD 2.5x350mm 1kg
E-6013-25-100

Elektrody niestopowe rutyłowe 6013VD 4.0x350mm 1kg
E-6013-40-100

Opis produktu

Elektrody niestopowe rutyłowe 6013VD

Elektrody 6013VD to uniwersalne elektrody rutyłowe, przeznaczone do spawania stali niskowęglowych. Charakteryzują się łatwym zajarzeniem i prowadzeniem łuku, co czyni je idealnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i osób uczących się spawania. Zapewniają stabilny łuk, czyste spoiny oraz minimalne odpryski.

Kluczowe zalety:

- **Silniejszy łuk i lepsza penetracja** - mocniejsze połączenia o wyższej wytrzymałości, bez pęknięć i wad.
- **Łatwiejsze spawanie w różnych pozycjach** - doskonała kontrola ciepłości jeziorka, łatwa manipulacja elektrodą.
- **Szybsza i wydajniejsza praca** - mniej zmęczenia operatora, dłuższe spoiny na jednej elektrodzie.
- **Minimalne odpryski** - czystsze środowisko



pracy i mniejsze straty materiału.

- **Gładka spoina** - najwyższa jakość powierzchni – bez fałd, z doskonałym profilem.
- **Łatwe usuwanie żużla** - oszczędność czasu i lepsza estetyka spoiny.
- **Bez przegrzewania elektrody** - doskonała osłona gazowa i jakość spoiny.

Zastosowanie:

- Spawanie cienko- i średniościennych konstrukcji stalowych
 - Prace montażowe i naprawcze
 - Produkcja zbiorników, ram, balustrad i ogrodzeń
 - Idealne do spawania w warsztatach, na budowach i w terenie
 - Zastosowania ogólnobudowlane i przemysłowe
-