

specyfikacja UT33B+	zakresy pomiarowe	dokładność
pomiar napięcia stałego DC	200mV/2V/20V/200V/600V	$\pm(0.5\% + 2)$
pomiar napięcia zmiennego AC	200V/600V	$\pm(1.2\%+3)$
pomiar prądu stałego DC	200 μ A/200mA/10A	$\pm(1\%+2)$
pomiar rezystancji – oporności	200 Ω /2k Ω /20k Ω /200k Ω /20M Ω	$\pm(0.8\%+2)$
funkcje dodatkowe		
wyświetlacz LCD	o maksymalnym wskazaniu	2000
Auto power off/Auto backlight off	automatyczny wyłącznik / automatyczne podświetlanie	TAK
Diode test/Continuity buzzer	test diody / akustyczny tester ciągłości	TAK
2m drop test/ Test probe holder	odporny na upadek z wysokości do 2 metrów	TAK
Range selection	ręczna zmiana zakresów pomiarowych	Manual
Battery test	Testuje baterie 1,5 V i 9 V i wyświetla stan „dobry - good”, „niski - low”, „zły – bad”	1.5V/9V/12V
ogólna charakterystyka		
zasilanie	1.5V bateryjne (R03) x 2sztuki	
wyświetlacz	66mm x 51mm	
kolor	czerwony z szarym	
waga	206g (z bateriami)	
wymiary	134mm x 77mm x 47mm	
wyposażenie	baterie, przewody pomiarowe,	
opakowanie	oryginalne opakowanie kartonowe z kolorową grafiką	