

# Beton Dekoracyjny

## KARTA TECHNICZNA

### Właściwości i zastosowanie

**Beton Dekoracyjny** po wymieszaniu z wodą stanowi płynną betonową masę służącą do wykonywania odlewów takich jak miski, wazon, donice.

Beton po związaniu jest trwały, wodoszczelny oraz posiada dużą odporność na ściskanie. Jako formy można stosować gładkie tworzywa sztuczne, silikonowe. Dekoracyjne elementy betonowe są odporne na mróz i mogą być przechowywane na zewnątrz pomieszczeń.

### Przygotowanie podłoża,

Formy do wylewania Betonu Dekoracyjnego powinny być suche lub zabezpieczone olejem mineralnym. Efekt dekoracyjny uzależniony jest od rodzaju użytej formy, gdzie np. efekt gładkiego odlewu można uzyskać poprzez zastosowanie twardych tworzyw sztucznych.

**MC-Bauchemie Sp. z o.o. - oddział Ultrament**  
ul. Prądyńskiego 20 - 63-000 Środa Wlkp.  
tel. 61 286 45 21 - ultrament@ultrament.pl  
www.ultrament.pl

**i Pomoc Eksperta:** tel.: +48 728 451 997  
od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00,  
połączenie płatne wg. stawki operatora,  
lub e-mail: technik@ultrament.pl

The Ultrament logo consists of the word "Ultrament" in a bold, white, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®). The text is set against a dark green rectangular background. Below this rectangle is a white horizontal line, and underneath that is a dark green shape that tapers to a point at the bottom, resembling a stylized container or a drop.

## Obróbka

Do odmierzonej wody należy wsypać proszek i wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania płynnej, jednolitej konsystencji pozbawionej grudek. Zaraz po wymieszaniu należy przystąpić do zalania formy.

Niewykorzystany materiał nie nadaje się do dalszej obróbki.

Po około 2 godzinach można przystąpić do rozszalowania formy.

## Informacje techniczne

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baza materiałowa    | cement                                                                                                                        |
| Kolor               | cementowo-szary                                                                                                               |
| Konsystencja        | proszek                                                                                                                       |
| Czas schnięcia      | 2 godz.<br>całkowite po 24 godz.                                                                                              |
| Temperatura obróbki | od +5°C do + 30°C                                                                                                             |
| Czas obróbki        | 30 min.                                                                                                                       |
| Ilość wody          | na 1kg. proszku 180ml. wody<br>na 2kg. proszku 360ml. wody<br>na 3,5kg. proszku 630ml. wody                                   |
| Czyszczenie         | w stanie świeżym wodą, po wyschnięciu mechanicznie                                                                            |
| Narzędzia           | mieszadło wolnoobrotowe                                                                                                       |
| Utylizacja          | puste opakowania usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami                                                                        |
| Przechowywanie      | w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w miejscu wolnym od mrozu 24 m-ce od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu |
| Opakowanie          | Wiaderko z tworzywa sztucznego 3,5 kg.                                                                                        |

UWAGA: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Stan na 09.2020 roku.