

Służy do równoważenia ciśnień hydraulicznych w instalacjach grzewczych składających się z wielu obwodów i pomp.

Korzyści


- Separacja powietrza i zanieczyszczeń.
- Przyłącza gwintowane.
- Izolacja z EPP.
- Płaszcz z materiału skóropodobnego.
- Wbudowana tuleja na czujnik temperatury.
- W komplecie odpowietrznik automatyczny i zawór spustowy.

Dane techniczne

- Ciśnienie nominalne 6 bar.
- Temperatura maksymalna 110 °C.
- Przystosowane do roztworu glikolu do 50%.



Opis	Flexbalance hydr. sep. 1" leather jacket	
Numer katalogowy	M66372.5	
Kod EAN	04016715074522	
Model	<u>Flexbalance Basic EcoPlus</u>	
Przy- łącze	G 1" F	
Pojem- ność [l]	1,0	
Wymiary	Ø [mm]	76
	H [mm]	600
Moc max [kW]	40	
Przepływ maks. [m ³ /h]	3,5	



Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa

Klasa

Nazwa produktu FlexBalance Basic EcoPlus 1", Sprzęgło hydrauliczne

Marka FLAMCO

Rodzaj produktu FlexBalance

Numer katalogowy M66372.5

Kod EAN 04016715074522

Więcej informacji znajdziesz w Internecie:[Deklaracja zgodności](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)Gronowska 8
64-100, Leszno - plT +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl