



Knauf Hydro Flex Narożnik Wewnętrzny

Opis produktu

Uszczelniający narożnik wewnętrzny Knauf Hydro Flex wykonany jest z termoplastycznego elastomeru oraz włókniny poliestrowej.

Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Produkt posiada Krajową Ocenę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie ITB-KOT-2019/0876 wydanie 1 + Aneks nr 1.

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 85/2019 z dn. 24.07.2019. Jednostka certyfikująca Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji AC 020.

Zakres zastosowania

Narożnik wewnętrzny Knauf Hydro Flex służy do trwałego i elastycznego uszczelniania połączeń hydroizolacji zagrożonych powstawaniem zarysowań, np.: uszczelnienie naroży wewnętrznych w obszarze połączenia ściany z podłogą w pomieszczeniach mokrych, na balkonach, tarasach. Narożnik przeznaczony jest do zatapiania w zaprawie hydroizolacyjnej Knauf Hydro Flex 1C lub folii w płynie Knauf Hydro Flex.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Właściwości

- Grubość 0,5 mm
- Powłoka elastomerowa na całej powierzchni narożnika
- Możliwość stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- Duża wytrzymałość na rozrywanie
- Wysoka odporność chemiczna

Sposób wykonania

Narożniki Knauf Hydro Flex, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne zatapia się w pierwszej warstwie powłoki hydroizolacyjnej. Czynność tą wykonuje się przed ułożeniem taśmy uszczelniającej. Po zatopieniu narożników i taśmy uszczelniającej należy je pokryć drugą warstwą powłoki hydroizolacyjnej.

Dane techniczne

Grubość całkowita	0,5 (mm)
Odporność na temperatury	-15 ÷ +70 (°C)
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz budynku
wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24h	spełnia
Wydłużenie poprzeczne do zerwania	170 (%)
Długość mierzona wzdłuż krawędzi podstawy	130 - 500 (mm)
Długość mierzona wzdłuż górnej krawędzi	130 - 500 (mm)
Szerokość całego elementu	100 - 300 (mm)

Przechowywanie

Do 24 miesięcy w suchych warunkach, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz przed mrozem.

Zużycie / wydajność

Brak danych

Forma dostawy

Nr artykułu

Hydro Flex narożnik wewnętrzny (25)

544393

Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny

Tel.: +48 22 369 5199

www.knauf.pl

Systemy glazuryczne

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa