



GP-1BLZ/M.PO

Gniazdo pojedyncze z/u bez ramki,
popiel mat 16A

DANE PODSTAWOWE

Seria	BELLA
Nazwa produktu/Rodzaj	gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem
Kolor	popiel mat
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj połączenia/ Typ zacisku	zaciski śrubowe/ gwintowe
Stopień ochrony IP	IP20
Zakres częstotliwości	50-50 Hz
Liczba jednostek	1

DANE SZCZEGÓŁOWE

Nadruk/Piktogram	brak
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurkowy/śrubowy
Wysokość produktu	85 mm
Szerokość produktu	85 mm
Głębokość produktu	40 mm
Głębokość wbudowania	27 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	wtykowe
Model	z uziemieniem
Pokrywa gniazda	niekompletna obudowa
Kłapka uchylna	nie

DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5907559890494
Typ opak. jedn.	folia flow-pack
Wys. opak. jedn.	160
Szer. opak. jedn.	45
Dł. opak. jedn.	110
Masa brutto jednostki sprzedaży	51 g
EAN13 opak.	5907559890494
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	105
Szer. opak. zbiorczego	165
Dł. opak. zbiorczego	250



R-2BL.PO

Ramka podwójna, popiel mat

DANE PODSTAWOWE

Seria	BELLA
Nazwa produktu/Rodzaj	ramka podwójna
Kolor	popiel mat
Stopień ochrony IP	IP20
Liczba modułów	2

DANE SZCZEGÓŁOWE

Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu	montaż podtynkowy
Kierunek montażu	poziomy i pionowy
Wysokość produktu	85 mm
Szerokość produktu	157 mm
Głębokość produktu	8 mm

DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5907559891071
Typ opak. jedn.	folia flow-pack
Wys. opak. jedn.	242
Szer. opak. jedn.	15
Dł. opak. jedn.	116
Masa brutto jednostki sprzedaży	24,5 g
EAN13 opak.	5907559891071
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	105
Szer. opak. zbiorczego	165
Dł. opak. zbiorczego	250