

Filtry do wody System odwróconej osmozy R06 Zestaw

InstalGuru



Materiał wykonania korpusu	Polipropylen
Przeznaczenie	Uzdatnianie wody
Zakres temperatury pracy	2°C - 30°C
Cisnienie robocze	2,8 - 6 bar
Zakres stosowania	Instalacje wodne
Skład zestawu	System RO (wkłady wstępne, membrana osmotyczna TLC 75, wkłady liniowe), wylewka, zbiornik, komplet przyłączy, instrukcja montażu
Dodatkowe właściwości	Mineralizacja, aktywacja oraz poprawa smaku i zapachu wody
Typ złącza	Szybkozłączne
Działanie bakteriostatyczne	Tak
Rozmiar przyłącza	1/2", 3/4", 3/8"
1 stopień	PS20
2 stopień	BL/GAC
3 stopień	PS5
5 stopień	L-GAC

6 stopień	L-MIN
Przylącze wodne	1/2"
Materiał wykonania głowicy	Polipropylen
Materiał wykonania wężyka	Polietylen
Rozmiar wężyka	1/4"
Rozmiar zbiornika	42 x 28 cm
Ciśnienie wstępne zbiornika	0,7 - 0,9 bar
Skuteczność	Usunięcie 98% zanieczyszczeń
Oszczędność systemu	Wysoka
Ekologiczność systemu	Wysoka
Seria	ProAge
Dopuszczony do kontaktu z żywnością	Tak
Wydajność	75 GPD
Certyfikaty	NFS
4 stopień	Membrana RO
Pojemność całkowita zbiornika	12 l (w tym ok. 8 l wody czystej - zależnie od ciśnienia)
Dodatkowe zalety	Nie zawiera BPA
Ilość korpusów	3