



AUTOMATYCZNA ŁADOWARKA 42V (36V) 2A HQ do Deskorolki, Hulajnogi i Roweru Elektrycznego NePower – Jakość Premium!

Symbol produktu: 40684, EAN: 5906288907169

Zapewnij swojemu urządzeniu bezpieczne i efektywne ładowanie dzięki w pełni automatycznej ładowarce NePower. To idealne rozwiązanie dla deskorolek, hulajnóg i rowerów elektrycznych z gniazdem 3-pinowym, gwarantujące najwyższą jakość i niezawodność. Dzięki niej Twój sprzęt będzie zawsze gotowy do jazdy!



Kluczowe Zalety Produktu:

- **W pełni Automatyczne Ładowanie z Funkcją LED:** Proces ładowania jest w pełni kontrolowany, a po osiągnięciu pełnego naładowania, dioda LED zmieni kolor, informując o gotowości urządzenia. Zapobiega to przeładowaniu akumulatora i przedłuża jego żywotność.
- **Zaawansowane Funkcje Ochrony:** Ładowarka NePower dba o bezpieczeństwo Twojego urządzenia dzięki kompleksowemu zestawowi zabezpieczeń:
 - **Ochrona przed zwarciem (SCP):** Chroni układ elektryczny.
 - **Ochrona przed przeciążeniem (OLP):** Automatycznie odłącza w przypadku nadmiernego prądu.
 - **Ochrona przed nadmierną temperaturą (OTP):** Monitoruje i chroni przed przegrzaniem.
 - **Ochrona nadprądowa (OCP):** Zabezpiecza przed niebezpiecznym przepływem prądu.
- **Szeroka Kompatybilność:** Ładowarka jest zaprojektowana do współpracy z większością popularnych modeli deskorolek, hulajnóg i rowerów elektrycznych, wyposażonych w standardowe **okrągłe 3-pinowe gniazdo DC**.



Kompatybilność z Wieloma Modelami (przykłady):

Nie musisz się martwić o dobór odpowiedniej ładowarki! Nasza ładowarka NePower pasuje do szerokiej gamy modeli, w tym:

- Marbel, Teslaboards, Sologo, Airwheel, Skymaster
- Benox, Smart Balance Wheel, Manta Viper, Manta, Balance, Mobigo ... i wielu innych marek posiadających okrągłe 3-pinowe gniazdo.



Zestaw Zawiera:

- Ładowarka model PA-84W
- Kabel sieciowy o długości 1,5 m
- Estetyczne opakowanie – idealne na prezent!



Szczegółowa Specyfikacja:

- **EAN:** 5906288907169
- **Symbol:** 40684
- **Model:** PA-84W
- **Zasilanie:** 100-240VAC / 50Hz
- **Napięcie wyjściowe DC:** 42V (dla akumulatorów 36V)
- **Prąd wyjściowy:** 2A (2000mA)
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,8W (bardzo niski)
- **Sygnalizacja pracy:** Dioda LED
- **Wymiary:** 168x65x38 mm
- **Wtyk DC:** Okrągły 3-pin z prowadzeniem (średnica końcówki wtyku: 9 mm)
- **Zakres temperatury pracy:** od -10°C do 40°C
- **Wilgotność robocza:** 10%-90% RH
- **Temperatura przechowywania:** od -40°C do 70°C
- **Wilgotność składowania:** 10%-95% RH
- **Ciśnienie atmosferyczne:** 70kPa-106kPa (praca do 3000 m n.p.m.)
- **Zabezpieczenia:** Przed zwarcieniem (SCP), przeciążeniem (OLP), nadmierną temperaturą (OTP), nadprądem (OCP).
- **Masa:** 350g



PRODUCENT / DYSTRYBUTOR:

Zakład Usługowo-Handlowy NOWY ELEKTRONIK Henryk Faruga
ul. Szkolna 5, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 6520003284, tel: (33) 816-46-63

