

LUXO

emotivero
FABRICS

NAZWA WZORU / PATTERN NAME **LUXO**

SKŁAD / COMPOSITION **100% PES**

GRAMATURA / WEIGHT **300 g/m² ± 2%**

SZEROKOŚĆ / WIDTH **140 cm ± 2%**

PRZEZNACZENIE / USAGE **meble tapicerowane / upholstery furniture**

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

METODA MARTINDALE'A

(WG NORMY: EN-ISO 12947-2)

/ MARTINDALE ABRASION

> 50 000 cykli / cycles

PRZESUNIĘCIE W SZWIE

(WG NORMY EN-ISO 13936-2)

/ SEAM SLIPPAGE RESISTANCE

osnowa / warp 2 mm

wątek / weft 2 mm

MECHACENIE I PILLING

(WG NORMY EN-ISO 12945-2)

/ PILLING

4 (5 000 cykli / cycles)

ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO

/ COLOUR FASTNESS TO LIGHT

4

CZYSZCZENIE / CLEANING



prać ręcznie delikatnie
/ hand washing



nie wirować
/ do not swirl



nie wykręcać
/ do not squeeze



nie wybielać
/ do not use bleach



nie czyścić chemicznie
/ do not dry clean



prasować w niskiej
temperaturze
/ iron, low

Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczą naturalną i niemożliwą do całkowitego wyeliminowania.

/ Pilling is a natural thing and cannot be fully overcome.

Może wystąpić migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne.

/ Dark fabric's color dye stuff migration to light color fabrics is possible.

CECHY SPECJALNE / SPECIAL FEATURES:



TKANINA OGRANICZAJĄCA

WCHŁANIANIE PŁYNÓW

WATER REPELLENT FABRIC

