



Parametry techniczne przewodów	2
Numer katalogowy przewodów	2
Charakterystyki przewodów	2

Parametry techniczne przewodów

Typ	Zewn. średnica przewodu ØD [mm]	Wewn. średnica przewodu ød [mm]	Grubość ścianki [mm]	Długość przewodu w opakowaniu [m]	Maks. ciśnienie pracy przy temp. 23°C [MPa]	Ciśnienie rozrywające przy temp. 23°C [MPa]	Minim. promień gięcia [mm]	Temperatura pracy [°C]
UN54D□060040□□	6.0	4.0	1.00	100	1.0	4.0	12	-20÷70
UN54D□080050□□	8.0	5.0	1.50	100	1.0	4.0	18	
UN54D□100065□□	10.0	6.5	1.75	100	1.0	4.0	20	
UN54D□120080□□	12.0	8.0	2.00	100	1.0	4.0	20	

Numery katalogowe przewodów

UN54D 120 080 100M Y				
①	②	③	④	⑤
Typ	Zewn. średnica przewodu	Wewn. średnica przewodu	Długość przewodu w opakowaniu	Kolor przewodu
UN54D: przewody trudnopalne	060: Ø6.0mm 080: Ø8.0mm 100: Ø10.0mm 120: Ø12.0mm	040: ø4.0mm 050: ø5.0mm 065: ø6.5mm 080: ø8.0mm	100M: 100m	BU: niebieski BK: czarny GN: zielony WH: biały R: czerwony Y: żółty

Charakterystyki przewodów

