



produkt zawiera

nr kat.: 221-412

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

nr kat.: 221-413

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

nr kat.: 221-415

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

nr kat.: 2273-202

złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy: biały; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny

40

nr kat.: 2273-203

złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy pomarańczowy; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny

nr kat.: 2273-204

złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy czerwony; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny

nr kat.: 2273-205

złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy żółty; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny

nr kat.: 2273-208

złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 8-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy jasnoszary; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny

15

nr kat.: 224-112

złączka oświetleniowa 2-przewodowa; przyciski: od strony oprawy ośw.; od strony oprawy; do wszystk. rodz.przew.; od strony instalacji: do przew. jednodr.; seria 224; maks. 2,5 mm²; temperatura otoczenia maks. 60°C; 2,50 mm²; biały

nr kat.: 221-613

złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny

5

Wskazówki

ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga: należy przestrzegać zasad dotyczących obsługi i bezpieczeństwa!

- **Wyłącznie do użytku wykwalifikowanego elektryka!**
- Nie pracować przy urządzeniach znajdujących się pod napięciem!
- Stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem!
- Przestrzegać krajowych przepisów/norm/dyrektyw!
- Uwzględniać dane techniczne wyrobu!
- Przestrzegać dopuszczalnej liczby potencjałów na zacisku!
- Nie stosować uszkodzonych/zabrudzonych komponentów!
- Przestrzegać zalecanych typów przewodów, przekrojów i długości odizolowywania!
- Wprowadzać przewód do zacisku aż do oporu!
- Stosować wyłącznie oryginalne akcesoria!

Udostępniać dalej tylko z instrukcją obsługi!

Wymiary	
szerokość	259 mm / 10.197 in
wysokość	63 mm / 2.48 in
głębokość	155 mm / 6.102 in

Dane materiałowe	
specyfikacja danych materiałowych	patrz tutaj
obciążenie ogniowe	6,925 MJ
masa	636,2 g

Dane handlowe	
szt./opak.	1 szt.
rodzaj opakowania	karton
kraj pochodzenia	QU
GTIN	4055143781633
numer taryfy celnej	80808080888

klasyfikacja produktu	
UNSPSC	39121409
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 9.0	EC000446
ETIM 10.0	EC000524
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska	
status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption