

Intra P2821F

Taśma fluorescencyjna, PVC, gładka

OPIS

Taśma fluorescencyjna INTRA P2821F z klejem kauczukowym. Taśmy świecą w ciemności po wcześniejszym ich naświetleniu. Warto zadbać o ich naświetlenie w ciągu dnia, aby zapewnić optymalną emisję światła w ciemności. Od długości naświetlania zależy ile czasu będzie świecić w nocy (do 6 godzin przy całodniowym naświetlaniu).

ZASTOSOWANIE

- Emitują światło po wcześniejszym naświetleniu
- Bezpieczne oznaczanie miejsc pracy
- Tworzenie widocznych dróg ewakuacyjnych
- Zwiększanie widoczności krawędzi schodów i miejsc narażonych na poślizg

ZALETY PRODUKTU

- Mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
- Widoczność: wyraźne oznaczenie zarówno w dzień jak i w nocy
- Bardzo wytrzymałe, odporne na ścieranie, uszkodzenia mechaniczne i zmienne warunki atmosferyczne
- Wspierają utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w miejscu pracy
- Nadają się do różnych powierzchni, w tym schodów, korytarzy i przestrzeni zewnętrznych
- Łatwe do montażu i przycinania na dowolny wymiar

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna
Rodzaj nośnika	-	PVC
Rodzaj kleju	-	kauczukowy
Grubość	mm	0,15
Wytrzymałość temperaturowa	°C	Od -10 do +80
Wydłużenie przy zerwaniu	%	236
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	25,5
Przylepność	N/cm	1,2
Siła odklejania	N/cm	2,3

KOLORY:

- gładka (cała fluorescencyjna)
- fluorescencyjno/czarna gładka
- fluorescencyjno/czerwona gładka

ZALECENIA DO APLIKACJI:

Powierzchnia na którą jest naklejana taśma powinna być sucha i pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń. Nakładając samoprzylepne taśmy na dowolną powierzchnię, należy upewnić się, że nie jest ona zabrudzona olejem lub innymi zanieczyszczeniami powierzchni, takimi jak proszek, kurz lub środki anty adhezyjne.

Taśma ma zabezpieczoną usuwalną przekładkę warstwę klejącą. Przed naklejeniem taśmę można rozwinąć i odmierzyć wymaganą długość i odciąć ją z rolki. Odcięty fragment można przyłożyć w docelowe miejsce i stopniowo usuwając przekładkę naklejać. Po naklejeniu docisnąć.

Zalecana temperatura otoczenia, powierzchni na którą taśma będzie naklejana i samej taśmy, zapewniająca najlepsze rezultaty wynosi minimum $+12^{\circ}\text{C}$ lub więcej. Prawidłowe wiązanie może nie nastąpić, jeśli temperatura kleju i powierzchni materiału nie wynosi $+12^{\circ}\text{C}$ lub więcej. Właściwa siła przylegania taśmy zostaje osiągnięta po okresie wiązania wynoszącym 24 godziny w temperaturze otoczenia $+23^{\circ}\text{C}$.

ZALECENIA SKŁADOWANIA:

Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy $+10^{\circ}\text{C}$ a $+30^{\circ}\text{C}$. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana nie mniej niż 12 miesięcy.

UWAGI:

Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych. Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania. Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Autoryzowany Dystrybutor w Polsce:
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź,
tel. +48 42 678 01 94, +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.pl
www.intra.pl
BDO 000021476



2025-01-16

Instrukcja prawidłowego montażu taśmy fluorescencyjnej (świecącej)

Krok 1: Przygotowanie powierzchni

a) Oczyszczenie powierzchni:

- Upewnij się, że powierzchnia, na którą będzie naklejana taśma, jest czysta, sucha i wolna od kurzu, tłuszczu oraz innych zanieczyszczeń.
- Użyj czystej szmatki lub środka odtłuszczającego (bez oleistych składników), a następnie poczekaj, aż powierzchnia całkowicie wyschnie.

b) Sprawdzenie jakości podłoża:

- Powierzchnia powinna być gładka i stabilna.
- W przypadku powierzchni chropowatych taśma może wymagać dodatkowego docisku.
- W przypadku naklejania na materiały o niskiej energii powierzchniowej LSE takie jak niektóre tworzywa sztuczne (np. polietylen, polipropylen), mogą one wymagać specjalnego przygotowania oraz użycia primeru zwiększającego przyczepność taśmy

Krok 2: Przygotowanie taśmy

a) Pomiar:

- Dokładnie zmierz długość odcinka, na którym ma być zamontowana taśma.
- Odmierz odpowiednią długość taśmy za pomocą miarki i zaznacz miejsce cięcia.

b) Cięcie:

- Przytnij taśmę na wymaganą długość za pomocą nożyczek lub noża.
- Upewnij się, że cięcie jest równe, aby taśma po zamontowaniu wyglądała estetycznie.

Krok 3: Aplikacja taśmy

a) Usunięcie warstwy ochronnej:

- Delikatnie oderwij papier zabezpieczający warstwę klejącą na spodzie taśmy.
- Odklejaj papier stopniowo, aby uniknąć przypadkowego przyklejenia taśmy w niewłaściwym miejscu.

b) Naklejanie:

- Rozpocznij naklejanie taśmy od jednego końca wyznaczonego obszaru.
- Powoli dociskaj taśmę do powierzchni, przesuwając ręką lub wałkiem wzdłuż taśmy, aby usunąć pęcherzyki powietrza i zapewnić solidne przyleganie.

Krok 4: Dociskanie i wykończenie

a) Dociskanie:

- Użyj wałka lub suchej szmatki, aby dokładnie docisnąć taśmę na całej długości.
- Upewnij się, że brzegi taśmy są dobrze przyklejone.

b) Sprawdzenie:

- Sprawdź całą długość taśmy i upewnij się, że nie ma miejsc, które wymagają dodatkowego docisku.

Krok 5: Aktywacja świecenia poprzez naświetlanie:

- Aby taśma mogła świecić w ciemności, należy ją odpowiednio naświetlić, najlepiej światłem słonecznym.
- Optymalny czas naświetlania zależy od źródła światła, ale zazwyczaj wynosi cały dzień.

Wskazówki dodatkowe:

- W przypadku aplikacji na zewnątrz upewnij się, że warunki atmosferyczne są odpowiednie (sucho i temperatura powyżej +12°C).
- Jeśli taśma jest narażona na intensywne użytkowanie, np. na schodach, możesz dodatkowo zabezpieczyć jej brzegi przezroczystym klejem ochronnym.

Twoja taśma jest gotowa do użycia! Teraz możesz cieszyć się bezpiecznym i widocznym oznakowaniem nawet w ciemności.