



VU24NE

volta Rozdzielnica p/t 2R/24M II kl IP30

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy
--------	-------------------

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	Tak
--------------------------	-----

Konfiguracja

Liczba modułów	24
----------------	----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	400 V
---------------------	-------

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
--------------------	------

Wymiary

Głębokość montażu	89 mm
Głębokość produktu	98 mm
Głębokość wewnętrzna	91.5 mm
Wysokość produktu	505.5 mm
Wysokość montażu	470 mm
Długość	505.5 mm
Szerokość produktu	348 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	2.5 mm
Wysokość	490 mm
Szerokość	314.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	Zatrask
Stopień ochrony z drzwiami.	30
Zamykany	Nie
Liczba zamków	0
Przezroczysta pokrywa/drzwi	Nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	Nie
-------------------------------------	-----

Dostawa

Z osłoną	Nie
----------	-----

Wypożyczenie

Liczba elementów	12
------------------	----

Liczba rzędów pod aparaty	2
---------------------------	---

Liczba rzędów w rozdzielnic	2
-----------------------------	---

Akcesoria dodatkowe	Tak
---------------------	-----

Liczba otworów na płyty kołnierzone	0
-------------------------------------	---

Możliwość rozszerzenia	Tak
------------------------	-----

hasearthingterminalblock	Tak
--------------------------	-----

hasneutralterminalblock	Nie
-------------------------	-----

withsignalpassingdoor	Nie
-----------------------	-----

Norma

Badanie rozżarzonym drutem (GWT)	650 °C
----------------------------------	--------

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

Klasa ochrony według IEC-61140	II
--------------------------------	----

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK07
---	------

Stopień ochrony	IP30
-----------------	------

Klasa ochronności	klasa ochronności II
-------------------	----------------------

Bezhalogenowy	Tak
---------------	-----

Odporność na porażenia	IK05
------------------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...40 °C
---------------------	-------------