

Ręczna pilarka tarczowa

HS7611

1600 W • 5500 obr./min • 190 mm

Wydajna pilarka tarczowa do profesjonalnego użytku.

Pilarka tarczowa z silnikiem o mocy znamionowej 1600 W i prędkością 5500 obr./min zaprojektowana do profesjonalnych zastosowań. Maksymalna średnica tarczy 190 mm, zapewnia zdolność cięcia do 65 mm. W Polsce dostępne są średnice otworu tarczy 20 i 30 mm. Kompaktowa konstrukcja zapewnia kontrolę i bezpieczeństwo pracy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Moc znamionowa | 1600 W |
| Prędkość obr. na biegu jałowym | 5500 min ⁻¹ |
| Maks. głębokość cięcia przy 90° | 65 mm |
| Maks. głębokość cięcia przy 45° | 45 mm |
| Maks. Zakres ukosu (z lewej) | 0 / 45° |
| Średnica tarczy | 190 mm |
| Średnica otworu tarczy | 20 / 30 mm |
| Przewód zasilający | 2,5 m |
| Poziom mocy akustycznej | 106 dB(A) |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 95 dB(A) |
| Współczynnik hałasu | 3 dB(A) |
| Poziom wibracji | ≤ 2,5 m/s ² |
| Współczynnik wibracji K _v | 1,5 m/s ² |
| Waga bez kabla (EPTA) | 3,9 kg |
| Wymiary (D x S x W) | 311 x 240 x 261 mm |
| Przyłącze odkurzacza Ø wejście / | 35/40 mm |

EAN 0088381854719

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

- Wysoka moc i zwiększona odporność na spalanie silnika
- Kompatybilny z szyną prowadzącą dla bardziej precyzyjnych cięć
- Ergonomiczny, gumowany przedni uchwyt i rączka zapewniają dodatkowy komfort
- Sztywna aluminiowa płyta podstawy, zapewnia płynne cięcie dzięki swojej lekkości, wytrzymałości i dobrej odporności na zginanie
- Odlewana ciśnieniowo aluminiowa osłona bezpieczeństwa, zapewniająca wysoką trwałość i długą żywotność narzędzia
- Dobrze wyważona i lekka dla wygodnej pracy



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

164095-8

Prowadnica równoległa



196520-1

Dysza do odsysania



B-07967

Tarcza do piły, M-Force T.C.T, 190 x



OPCJONALNY OSPRZĘT

196520-1

Dysza do odsysania



164095-8

Prowadnica równoległa



197005-0

Adapter do szyny prowadzącej



194367-7

Szyna prowadząca, 3 000 mm



783203-8

Klucz imbusowy 5 mm



E-11162

Tarcza tnąca, Efficut T.C.T, 190 x 20



E-12186

Tarcza tnąca, Efficut T.C.T, 190 x 20



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

