

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Mureva, mechanizm przycisku z podświetleniem, antracytowy

MUR35127

### Parametry podstawowe

gama produktów	Mureva Styl
Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
odcień kolory	Antracytowy (RAL 7016)

### Parametry uzupełniające

prezentacja urządzenia	Mechanizm
sposób montaż urządzenia	Built-in
prąd znamionowy	10 A
rodzaj technologii	Elektromechaniczny
sposób mocowania	Wkrętami
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC)
sygnalizacja lokalna	LED (niebieski)
Led current consumption	0.15 mA w 250 V
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
liczba przycisków	1
sterowanie przez	Klawisz
materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren) Mosiądz SEBS
długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> dla sztywny kabel (kable) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> dla linka kabel (kable) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> dla elastyczny kabel (kable)
Szerokość	71 mm
Wysokość	71 mm
Głębokość	40 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

## Środowisko pracy

Znak jakości	AENOR NF CE EAC
Stopień ochrony IP	IP55
stopień ochrony IK	IK08
ogniodporność	Samogasnący 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-1
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,500 cm
Długość opakowania 1	7,500 cm
Waga opakowania 1	56,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	16,000 cm
Długość opakowania 2	39,500 cm
Waga opakowania 2	654,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	40,000 cm
Długość opakowania 3	60,000 cm
Waga opakowania 3	4,601 kg

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

### Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

## Use Better

### Materiały i opakowania

[Dyrektywa RoHS UE](#)

Zgodność

Rozporządzenie REACH

[Deklaracja REACH](#)

Chińskie rozporządzenie RoHS

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)


## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

WEEE

 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.

Odbiór

No