

1-fazowy analogowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej, 40A, 1 moduł, DIN TH-35mm

Marka: **Virone** | Symbol: **EM-8** | Ean: **5908254848001**

ViRONE


OPIS PRODUKTU

1-fazowy analogowy wskaźnik zużycia energii elektrycznej to precyzyjne urządzenie pomiarowe do monitorowania i rejestrowania zużycia mocy czynnej w obwodach jednofazowych. Licznik przystosowany do napięcia znamionowego 230V oraz prądu znamionowego do 40A. Niewielki prąd bazowy wynosi 2W lub 10VA wpływa na energooszczędność instalacji.

Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem diody LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię

pobraną, a jej wartość wskazywana jest za pomocą cyfr 5+1. Dodatkowo wskaźnik jest wyposażony w elektryczne wyjście impulsowe typu S0, które generuje 500 imp/kWh.

Produkt przystosowany do montażu na szynie DIN 35 mm. Solidna obudowa i stopień ochrony IP51, gwarantują wysoką odporność na pył oraz wilgoć. Jego niewielkie wymiary (18x59x116 mm) ułatwiają montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Zgodność z międzynarodowym standardem IEC 62053-21.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ licznika:	Elektromechaniczny
Napięcie:	230V~
Prąd [A]:	5(40)A
Prąd bazowy (Ib) [A]:	5
Prąd znamionowy (In) [A]:	40
Maksymalny prąd (Imax) [A]:	40
Napięcie znamionowe (Un) N-L [V]:	220 AC
Napięcie znamionowe (Un) L-L [V]:	220 AC
Zakres częstotliwości [Hz]:	50-60
Pobór mocy [W]:	2W/10VA
Klasa dokładności:	B
Liczba faz:	Jednofazowe
Model:	Pomiar bezpośredni
Rodzaj energii mierzonej:	Moc czynna
Odpowiednie do:	Pobór
Liczba taryf licznika:	Jednotaryfowy
Wyjście impulsowe:	Elektryczny
Rodzaj wyjścia impulsowego:	S0
Liczba impulsów:	500

Rodzaj wskaźnika:	Analogowy
Sposób montażu:	Adapter szyny DIN
Szerokość wyrażona liczbą modułów:	1
Szerokość [mm]:	18
Głębokość [mm]:	59
Wysokość [mm]:	116
Liczba pozycji licznika:	5+1
Stopień ochrony (IP):	IP51
Wilgotność robocza [%]:	≤75
Wilgotność przechowywania [%]:	≤95
Temperatura pracy [°C]:	(-25 ~55)
Temperatura przechowywania [°C]:	(-30~70)
Międzynarodowy standard:	IEC 62053-21
Wyświetlacz:	5+1