



GR-PE-4-0 to **4-o wyjściowy** przełącznik sieciowy służący do sterowania obwodami elektrycznymi przez sieć LAN, przeznaczony **do współpracy z wideodomofonami Greon**. Przełącznik zapewni możliwość sterowania otwarciem: **bram, furtek, bram garażowych, szlabanów, zapalaniem światła**, przywołaniem windy bez ingerencji w instalację windową. Dzięki zachowanej pełnej integralności z wideo-odbiornikami wewnętrznymi Greon, konfiguracja urządzenia została ograniczona do minimum.

Najważniejsze cechy przełącznika:



4 WYJŚCIA

4 wyjścia przełącznikowe typu NO, COM, NC
Na wyjściach styków nie występuje napięcie.
NO- styk normalnie otwarty
COM- styk wspólny dla NO/COM
NC- styk normalnie zwarty



ZASILANIE POE

Przełącznik zasilany jest ze switcha PoE.
Przewód UTP.



Parametry techniczne:

Napięcie zasilania:	48-56V(PoE 802.3af/at)
Pobór mocy:	1W
Zakres temperatur:	-20 + 70 C
Rozmiar:	107 x 90 x 65,2 mm na szynę DIN
Obciążenie styków przełącznika:	0,5A/50VAC; 2A/24VDC

Urządzenia współpracujące

Monitory	GR-IS4/-IS4v2	GR-IS1-WA / WAW (Wi-Fi)	GR-IS1-BA / BAW (Wi-Fi)	GR-IS11-WA / BA (Wi-Fi)	GR-IS2/GR-IS20
Unifony	GR-ISA1	GR-ISA1.2	GR-ISA2	GR-ISA3	
Panele	GR-OS10	GR-OS2	GR-OS3 / GR-OS4	GR-OS11	GR-OS12
Switche	GR-SW42v2	GR-SW82v2	GR-SW162v2	GR-SW242v2	
Portiennie	GR-CP2				
Zasilacze	HDR-15-12				
Moduły dodatkowe	GR-PE-8-0	GR-PE-2-2	GR-PE-4-0	GR-B1	