

Nić do uszczelniania gwintów Loctite 55

Galeria Produktu



Opis Produktu

Nić do uszczelniania gwintów Loctite 55

PROFESJONALNE USZCZELNIANIE GWINTÓW

Loctite 55 to uszczelniacz w postaci nitki przeznaczony do złączy gwintowych w instalacjach rurowych. Produkt zapewnia natychmiastową szczelność bezpośrednio po montażu, eliminując konieczność oczekiwania na utwardzenie. Dzięki specjalnej formule nić doskonale wypełnia rowki gwintu, tworząc trwałe i niezawodne połączenie.


Uszczelniacz dostarczany jest w sztywnym pojemniku, który służy jednocześnie do przechowywania i precyzyjnego nanoszenia produktu. Wbudowane ostrze umożliwia łatwe odcinanie odpowiedniej długości nici bezpośrednio podczas pracy.

KLUCZOWE ZALETY I ZASTOSOWANIA

Natychmiastowa szczelność – instalacja gotowa do użycia bezpośrednio po montażu, bez okresu schnięcia

Dopuszczenia certyfikowane – posiada atesty do instalacji gazowych oraz wody pitnej, gwarantując bezpieczeństwo użytkownika

Szeroki zakres temperatur – pracuje niezawodnie w zakresie od -50°C do $+130^{\circ}\text{C}$, sprawdza się w ekstremalnych warunkach



Wysoka wydajność – z jednego opakowania 50m uszczelnisz do 60 gwintów o średnicy 1 cala

Uniwersalne zastosowanie – obsługuje gwinty rurowe do maksymalnej średnicy 4 cale

Możliwość pozycjonowania – zmontowany gwint można swobodnie ustawiać w wymaganej pozycji

PROSTY I SKUTECZNY MONTAŻ

Aplikacja Loctite 55 jest niezwykle prosta i nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Proces montażu rozpoczynasz od oczyszczenia i ewentualnego zszorstkowania gwintów, co zapewnia optymalne warunki do uszczelnienia.

Nić nawijasz począwszy od końca rury, zgodnie z kierunkiem zwojów gwintu. Kluczowe jest wypełnienie rowków gwintu przy jednoczesnym pozostawieniu widocznego wierzchołka – taka technika gwarantuje idealne uszczelnienie. Podczas owijania musisz upewnić się, że nić jest odpowiednio naciągnięta, co zapobiega luźnym połączeniom.

Po nawinięciu odpowiedniej ilości nici odcinasz ją wbudowanym ostrzem i wygładzasz końcówkę, aby dobrze przylegała do gwintu. Następnie dokręcasz żeńską końcówkę złącza kluczem francuskim do pełnego zakręcenia, zachowując możliwość pozycjonowania elementu.

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Marka: Loctite Rodzaj: taśma teflonowa w postaci nitki Kolor: biały Długość: 50 metrów

Szerokość: 1 mm Średnica: 10 mm Maksymalna średnica gwintu rury: 4 cale


Wydajność: 60 gwintów o średnicy 1 cal Zakres temperatur pracy: od -50°C do +130°C

Pojemność opakowania: 50 metrów Typ opakowania: sztywny pojemnik z wbudowanym ostrzem do cięcia

Dopuszczenia: instalacje gazowe i woda pitna

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	Loctite 55
Marka	Loctite
Rodzaj	taśma teflonowa



Kolor	biały
-------	-------

Szerokość	1
-----------	---

Średnica	10
----------	----

Długość	50
---------	----

Waga produktu z opakowan	0.2
--------------------------	-----

EAN (GTIN)	5390331376871
------------	---------------

Stan	Nowy
------	------