




Widok od wewnątrz



Widok od zewnątrz




Widok od wewnątrz



## STOLARKA PVC

<b>Ilość:</b>	1
<b>Szerokość okna:</b>	1760
<b>Wysokość okna:</b>	2100
<b>Systemodawca:</b>	DECCO
<b>System:</b>	DECCO 82
<b>Rodzaj okna/drzwi:</b>	DECCO 82
<b>Typ:</b>	RM8210 + SK8220 skrzydło proste
<b>Okleina:</b>	Brak okleiny
<b>Kolor uszczelki:</b>	czarna
<b>Rodzaj okuć:</b>	ROTO NX
<b>Kolor osłonek:</b>	Biały R07.2
<b>Pakiet szybowy:</b>	4/18/4/18/4 Rw(C;Ctr)=32(-1;-6) dB Ug=0,5
<b>Elementy dodatkowe:</b>	Listwa transportowa
<b>Elementy dodatkowe:</b>	Uchwyt transportowy
<b>Klamki:</b>	Klamka aluminiowa trzpień 35mm K: Biały
<b>Listwy przyszybowe:</b>	LISTWA DECCO 3048 Biały U:czarna
<b>Słupek ruchomy:</b>	SŁUPEK RUCHOMY 8232 0.Biały Brak okleiny U:czarna
<b>Okucie kwatery 1-2:</b>	RU2 KSR (2005 ) RU2 klamka stała KSR 15mm ALUPLAST, DECCO dormas 15mm, xml ok
<b>Okucie kwatery 1-1:</b>	RS KSR (2009 ) RS klamka stała KSR 15mm ALUPLAST, DECCO, xml ok
<b>Wysokość klamki:</b>	1020mm

Kod ramy	8210
Kod skrzydła	8220
Współczynnik przenikalności cieplnej (Uw)	0,93
Współczynnik izolacyjności akustycznej RW(C;Ctr)	32 dB (-1;-6)
Powierzchnia (m2)	3,7
Obwód (m)	7,72
Jednostki produkcyjne	2,6
Waga (kg/szt)	144,2 kg

\* - Element niemontowany