



02-5-7-004

## FOLIA MALARSKA Z TAŚMĄ KLEJĄCĄ DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ

### Opis:

Elektrostatycznie naładowana, fabrycznie złożona folia HDPE z odporną na promieniowanie UV taśmą maskującą z tkaniny powlekanej PE. Produkt jest pakowany pojedynczo w folię termokurczliwą.

### Zastosowanie:

Oszczędzająca czas folia ochronna z taśmą maskującą 2-w-1 stosowana do tymczasowej ochrony podczas prac malarskich i tynkarskich wewnątrz pomieszczeń i zewnątrz. Ze względu na grubą warstwę kleju taśma może być stosowana na szorstkich, nierównych i zakurzonych powierzchniach. Ponadto taśma posiada doskonałą odporność na promieniowanie UV oraz kontrolowaną przyczepność, dzięki czemu po 3 tygodniach można ją usunąć bez pozostawiania śladów kleju z niemal każdej powierzchni (przy średniej ekspozycji na słońce).

### Parametry techniczne:

#### Taśma samoprzylepna

|                                           |                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj nośnika                            | wzmocniona folia LDPE                                                         |
| Rodzaj kleju                              | kauczuk naturalny                                                             |
| Czyste usuwanie                           | do 3 tygodni z niemal każdej powierzchni (przy średniej ekspozycji na słońce) |
| Całkowita grubość [µm]                    | 310                                                                           |
| Przyczepność do stali w TP [N/25 mm]      | 9,5                                                                           |
| Wytrzymałość na rozciąganie, MD [N/25 mm] | 145                                                                           |
| Wydłużenie, MD [%]                        | 10                                                                            |

#### Folia

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Rodzaj folii       | HDPE                       |
| Kolor              | transparent / biel mleczna |
| Elektrostatyczność | tak                        |
| Grubość (µm)       | 8                          |

### Dostępne wymiary:

Szerokość po rozłożeniu × długość rolki:

550 mm × 20 m, 1100 mm × 20 m, 1400 mm × 20 m, 1800 mm × 17 m, 2700 mm × 17 m

## Warunki:

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od światła słonecznego i bezpośrednich źródeł ciepła. Przy zachowaniu warunków przechowywania produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją.

## Zastrzeżenie:

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia dotyczące produktów oparte są na testach przeprowadzonych w naszych laboratoriach, które uważamy za wiarygodne. W każdym przypadku użytkownik powinien jednak określić przydatność produktu do zamierzonego zastosowania, użytkownik również przejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tym związaną. Ani sprzedawca, ani producent nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody – bezpośrednie, przypadkowe lub wtórne – wynikające z użytkowania produktu. Szczegóły dotyczące metod badawczych dostępne są na życzenie.