



## Wyłącznik główny, 240 V, 32A, 3JC

**Typ** IS-32/3  
**Catalog No.** 276268  
**Alternate Catalog No.** IS-32/3

Abbildung ähnlich

## Program dostaw

|                    |       |   |                                                                         |
|--------------------|-------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja podstawowa |       |   | wyłącznik głównego obciążenia                                           |
| Bieguny            |       |   | 3-biegunowe                                                             |
| Aplikacja          |       |   | Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych |
| Prąd znamionowy    | $I_n$ | A | 32                                                                      |
| Asortyment         |       |   | IS                                                                      |
| Diagram łączenia   |       |   |                                                                         |

## Dane Techniczne

### elektryczny

|                  |  |  |                       |
|------------------|--|--|-----------------------|
| Normy i przepisy |  |  | EN 45545-2; IEC 61373 |
|------------------|--|--|-----------------------|

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

|                                                              |           |    |     |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----|-----|
| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji        |           |    |     |
| Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy                 | $I_n$     | A  | 32  |
| Strata mocy na biegun, w zależności od prądu                 | $P_{vid}$ | W  | 1.3 |
| Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu | $P_{vid}$ | W  | 1.6 |
| Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu                  | $P_{vs}$  | W  | 0   |
| Zdolność oddawania straty mocy                               | $P_{ve}$  | W  | 0   |
| Robocza temperatura otoczenia min.                           |           | °C | -5  |
| Robocza temperatura otoczenia maks.                          |           | °C | 40  |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                                                               |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|
| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)                                                                                                   |  |  |      |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przełącznik wbudowany do szafek (ecI@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014]) |  |  |      |
| Funkcja przełączająca                                                                                                                                                                                         |  |  | Inne |
| Liczba styków zwiernych                                                                                                                                                                                       |  |  | 3    |
| Liczba styków rozwiernych                                                                                                                                                                                     |  |  | 3    |
| Liczba styków przełącznych                                                                                                                                                                                    |  |  | 0    |
| Liczba biegunów                                                                                                                                                                                               |  |  | 3    |
| Prąd znamionowy                                                                                                                                                                                               |  |  | 32   |
| Napięcie znamionowe                                                                                                                                                                                           |  |  | 415  |
| Min. rated voltage                                                                                                                                                                                            |  |  | 240  |
| Znamionowa zdolność łączeniowa                                                                                                                                                                                |  |  | 12.5 |
| Wytrzymałość zwarciova (Icw)                                                                                                                                                                                  |  |  | 2    |
| Rodzaj napięcia                                                                                                                                                                                               |  |  | AC   |
| Z lampką sygnalizacyjną                                                                                                                                                                                       |  |  | Nie  |
| Colour calotte                                                                                                                                                                                                |  |  | Inne |

|                                                |  |                   |
|------------------------------------------------|--|-------------------|
| Źródło światła                                 |  | Inne              |
| Lamp socket                                    |  | Inne              |
| Maksymalna moc źródła światła                  |  | 0                 |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów              |  | 3                 |
| Głębokość wbudowania                           |  | 69.5              |
| Stopień ochrony (IP)                           |  | IP40              |
| Nadruk/symbol                                  |  | Symbol „strzałki” |
| Forced segregation (according to DIN VDE 0113) |  | Nie               |

## Wymiary

