

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU NIGHTLUX Hall Silver

NIGHTLUX® Hall | Przenośne lampki nocne z czujnikiem ruchu i możliwością odchylenia, zasilane z baterii



Obszary zastosowań

- Bardzo szeroki zakres zastosowań
- Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne
- Wejścia / hole
- Korytarze

Zalety produktu

- Atrakcyjny wygląd i funkcjonalna konstrukcja
- Oszczędna eksploatacja dzięki niskiemu poborowi mocy
- Łatwy i szybki montaż prawie na każdej powierzchni (taśma samoprzylepna lub śruby)
- Kierunek światła regulowany indywidualnie
- Wszystkie elementy do wygodnego montażu w zestawie

Cechy produktu

- Zintegrowany czujnik ruchu i światła
- Obudowa dostępna w 2 kolorach
- Przełącz do trybu Auto lub wł./wyl.
- Stopień ochrony: IP54



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	0,25 W
Napięcie znamionowe	4,5 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Prąd znamionowy	55,000 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	-
Klasa ochronności	III
Tryb pracy	Battery

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	14 lm
Skuteczność świetlna	4 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤6 sdcn

WYMIARY I WAGA

Długość	84,00 mm
Szerokość	73,00 mm
Wysokość	22,00 mm
Masa produktu	98,00 g



PG NIGHTLUX Hall MiPRC

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Srebrny
Kolor obudowy	Srebrny

Materiał	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	0...+25 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+50 °C
Typ zabezpieczenia	IP54
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Indoor
Wymienny moduł LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
--------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Światło / Ruch
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwień (PIR)

BATERIA

Typ baterii	Alkaliczna
Wymiar baterii	AAA
Liczba dostarczonych baterii	3
Napięcie nominalne baterii	1,5 V

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie


Wyposażenie / Akcesoria

– Baterie dostarczone w zestawie: 3x1,5 V LR03 (AAA)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ten produkt nie jest zabawką. Nie powinien być pozostawiany bez nadzoru w rękach dzieci ani obsługiwany przez dzieci.
- Nie jest przeznaczony do zastępowania tradycyjnego oświetlenia w gospodarstwach domowych.
- Battery Warning: Keep out of reach for children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Declarations of conformity	CE Declaration Nightlux Hall

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075260672	Blistery 1	25 mm x 140 mm x 195 mm	118.00 g	0.68 dm ³
4058075260689	Karton wysyłkowy 6	163 mm x 154 mm x 210 mm	817.00 g	5.27 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.