

Bezbarwny olej penetrujący w aerozolu

SWEPCO 801 to wysokiej jakości olej penetrujący i smarujący. Używany do poluzowania zamrożonych i skorodowanych śrub, nakrętek, zacisków i innych części gwintowanych. Stosowany również do szpilek i zawiasów oraz innych części wymagających demontażu. Po prostu spryskaj i pozwól mu działać, rozpuszczając i rozluźniając rdzę, korozję i wszelkiego rodzaju brud. Super szybka penetracja oznacza mniej pracy i krótszy czas oczekiwania. Przezroczysta formuła zapewnia mniej czyszczenia. Po demontażu i ponownym montażu należy spryskać części, aby zapobiec przyszłej rdzy i korozji.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Wygodny aerozol, można rozpylać w dowolny sposób - nawet prosto w górę
- Wnika, rozluźnia i rozpuszcza rdzę, korozję, osady, brud oraz smar
- Szybko rozluźnia zamrożone/skorodowane części
- Pomaga chronić przed rdzą i korozją w przyszłości
- Przezroczysta formuła ułatwia czyszczenie
- Działa również jako smar ochronny
- Idealny do wkrętów, nakrętek śrub, śrub imbusowych, łańcuchów, sworzni, zawiasów, zacisków i części gwintowanych wszelkiego rodzaju

Typowe właściwości fizyczne:

Gęstość, @ 60°F, Lbs./Gal. (kg./L.)	7.16 (0.86)
Lepkość	
z rozpuszczalnikami, cSt @ 40°C	2.55
bez rozpuszczalników, cSt @ 40°C	22
bez rozpuszczalników cSt @ 100°C	4.1
Temperatura krzepnięcia, °F (°C), ASTM D-97	-45 (-43)
VOC, %	46.5
Kolor	Bezbarwny

Typowe właściwości funkcjonalne:

Korozja na płycie miedzianej, ASTM D-130	1b
Test na rdzę, ASTM D-665	Czysty
Zgodność uszczelnienia	Czysty
Zakres temperatury pracy produktu	
Przerywany, °F (°C)	-40 to 275 (-40 to 135)
Ciągły, °F (°C)	-40 to 200 (-40 to 93)
Zakres temperatury pracy kontenera, °F (°C)	40 to 100 (4 to 38)

UWAGA! Warstwowa łatwopalna mieszanina aerozoli, przechowywać w temperaturze poniżej 120°F (49°C). Nie wystawiać na działanie otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu podczas rozpylania



A Product of SPX Technology™.

... the cutting edge performance SWEPCO
Customers have come to expect since 1933



Member



Member



Member



N°18021-A



Service & Product Provider



Member



Member



Dystrybucja w Polsce
info@mapesmary.pl
tel. +48 604 476 498
www.mapesmary.pl

MAPE SMARY sp. z o.o.
Leśniakowizna
ul. Kasprzykiewicza 149
05-200 Wołomin

Southwestern Petroleum Lubricants

Fort Worth, Texas Phone: (817)332-2336 Fax: (800)736-5823
www.swepcolube.com