

SZNUR DO PIECA KOMINKA USZCZELNIAJĄCY SAMOPRZYLEPNY ŻAROODPORNY  
10x3mm 3m

- **PRODUKT POLSKI WYKONANY Z NAJLEPSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW Z ATESTEM!**



Skład zestawu:

- Taśma szklana barwiona samoprzylepna **10x3 mm** o długości **3m**

Dane techniczne:

- **Stan:** Nowy
- **Wymiar taśmy:** 10x3 mm
- **Długość taśmy:** 3mb
- **Odporność temperaturowa taśmy:** 500st C
- **Taśma:** Samoprzylepna
- **Produkt:** Oryginalny środek firmy HERMETIC
- **Skuteczność:** Potwierdzona certyfikatem
- **Atest:** PZH HK/B/0891/01/2015



### Wysokotemperaturowe szklane taśmy uszczelniające

Taśmy wykonane są z przędzy z teksturowanego **włókna szklanego** lub **rowingu szklanego** i służą do izolacji okiennych paneli szklanych w drzwiczkach pieców.

### Właściwości taśm szklanych:

- zdolne do pracy w temperaturze **do 500°C**
- posiadają warstwę samoprzylepną, która ułatwia montaż
- zapewniają dobre wartości termoizolacyjne

### Sposób użycia:

**Poczekaj aż kominek wystygnie.**

**W przypadku taśm samoprzylepnych należy zachować szczególną dbałość o czystość miejsca klejenia.**

- oderwij zużytą uszczelkę od ramki drzwiczek lub korpusu kominka; usuń resztki kleju; wyczyść miejsce klejenia szczotką lub odtłuść ściereczką zwilżoną denaturatem (jeśli jest potrzeba)
- wklejanie uszczelki zacznij od narożnika; wklejaj uszczelkę w linii prostej **nie rozciągając jej w trakcie wklejania**
- w miejscach łączenia końce uszczelki muszą do siebie **ściśle przylegać**
- w przypadku uszczelek szerszych niż 12 mm i uszczelek sztywnych (tkanych) zalecamy przecięcie uszczelki w miejscu załamania

- w przypadku uszczelniania szyby po podklejeniu uszczelki przyłóż szybę i dokręć z umiarem dociski, podkładając pod nie krótkie kawałki uszczelki
- w przypadku uszczelniania drzwi kominkowych domknij drzwi i sprawdź czy taśma została prawidłowo przyklejona (próba z paskiem papieru)
- jeśli w zestawie występuje klej ceramiczny, może on zostać użyty w razie potrzeby podklejenia taśmy w miejscach występowania nadmiernej temperatury; w takim przypadku należy pamiętać, aby po przyklejeniu taśmy wyrównać klej poprzez zamknięcie drzwiczek i odczekać 4-5 godzin aby klej związał
- zużyta uszczelkę wyrzucić do pojemnika na odpady komunalne

**REKOMENDUJEMY WYMIANĘ USZCZELKI RAZ NA 2 LATA Z UWAGI NA WYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO I NIŻSZE KOSZTY OPAŁU**

