

GOLDCAR Środek ML

v.01-07.2012

Charakterystyka:

Środek do konserwacji przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych profili. Ma konsystencję wosku, po odparowaniu rozpuszczalnika pozostawia na podłożu elastyczną warstwę ochronną. Zdolność do pełzania i „odpychania” wody oraz dobra przyczepność do metalu zapewniają wieloletnią ochronę przed korozją. Jest odporny na ekstremalne warunki pogodowe jak np. długotrwałe oddziaływanie słonej wody, wysokiej temperatury w okresie letnim i niskich temperatur zimą.

Sposób użycia:

Przed nałożeniem środka na element, należy usunąć rdzę, odtłuścić i zmatować. Opakowanie oryginalne posiada korek z gwintem zewnętrznym dopasowanym do pistoletów konserwacyjnych. Powierzchnie nie obrabiane należy osłonić. Bezpośrednio przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem w celu dokładnego wymieszania. Nakładać w temp. 15°C - 30°C pistoletem natryskowym do środków konserwujących z rurką o długości 45 - 60 cm, posiadającą na końcu dyszę rozpylającą. Gwarantuje to dokładne rozmieszczenie środka na powierzchni elementu. Na narożniki, krawędzie i spoiny nakładać grubszą warstwę. Bezpośrednio po wykonanej konserwacji, pojazd można eksploatować.

Dane techniczne:

Zawartość LZO < 840 g/l

Dopuszczalne LZO: 840 g/l

Termin ważności: 12 miesięcy

Gęstość: 0,87 g/cm³

Kolor: brązowy, transparentny

	Wstrząsnąć	40 x
	Temperatura użytkowania/ aplikacji	15 - 30°C
	Typ pistoletu	Pistolet do środków konserwujących z rurką
	Schnięcie	2 - 3 godz. w 20°C
	Przechowywać w chłodnym miejscu	

Dystrybutor:

Grupa CSV Sp. z o.o.

ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin, tel. +48 4321900, fax +48 4601459

NIP 534-247-60-33, REGON 143024171, Kapitał Zakładowy 66 291 000,00 PLN

Sąd rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000390775