

## P-5536i MFP/ P-6036i MFP

# Te dwa systemy to naprawdę coś wyjątkowego!

Są nie tylko wyjątkowo szybkie; są również wyjątkowo wydajne: oprócz imponujących prędkości, urządzenia wielofunkcyjne P-5536i i P-6036i MFP drukują z rozdzielczością 1200 x 1200 dpi, rozbudowane funkcje standardowe, w tym duży wyświetlacz dotykowy oraz najnowocześniejsze funkcje bezpieczeństwa i mobilności. Dodatkowo zintegrowany interfejs HyPAS™ umożliwia korzystanie z szeregu różnych aplikacji, zawiera rozwiązania dedykowane dla wymagającego użytkownika, które uczynią Twój dzień łatwym i przyjemnym - wyjątkowy system spełniający wyjątkowe oczekiwania.

### Podstawowe zalety:



**Wydajność:** niezależnie od tego, czy drukujesz, wysyłasz czy archiwizujesz duże ilości dokumentów, urządzenia wielofunkcyjne P-5536i i P-6036i mogą z łatwością obsługiwać te zadania.

Oba systemy drukują i kopią z błyskawiczną prędkością odpowiednio do 55 lub 60 stron A4 na minutę, skanują nawet do 100 obrazów na minutę w trybie duplex. Standardowy jednoprzebiegowy podajnik nie tylko chroni cenne oryginały, dzięki funkcji ciągłego skanowania może przetwarzać więcej niż 100 oryginałów w jednej operacji.



**Mobilność:** bezpłatna aplikacja Mobile Print na urządzenia z Androidem i Apple iOS jest dostępna do mobilnego drukowania i skanowania za pomocą smartfona lub tabletu. The optional

Opcjonalna karta bezprzewodowa obsługuje dodatkowo protokół Apple AirPrint i Wi-Fi Direct. Oczywiście możesz także wybrać konwencjonalną drogę, integrację systemów z siecią lub obsługiwanie ich przez USB.



**Bezpieczeństwo:** te dwa systemy skutecznie chronią poufne dane przed dostępem niepowołanych osób. Możesz użyć funkcji "drukowanie poufne", aby przypisać własne hasło do zadania

drukowania lub możesz użyć czytnika kart \* w połączeniu z zestawem uwierzytelniania kart, aby zidentyfikować użytkownika. Jeśli system jest wyposażony w opcjonalny dysk twardy, Data Security Kit \* będzie chronić dane na nim zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.



**Pojemność XL:** szeroki zakres standardowych funkcji obejmuje podajnik z podwójnym skanerem i uniwersalną kasetę na 500 arkuszy. Można go łatwo rozszerzyć w dowolnym momencie

do czterech opcjonalnych kaset o poj. 500 arkuszy, dostępna jest również dodatkowa taca wyjściowa na 250 arkuszy i ręczny zszywacz na 20 arkuszy, co pozwala szybko i profesjonalnie zająć się ważnymi zadaniami drukowania, końcowym akcentem jest zestaw Scan Extension Kit \* do tworzenia plików PDF z możliwością przeszukiwania tekstowego.



\* optional

P-5536i MFP/ P-6036i MFP

Wielofunkcyjne monochromatyczne urządzenie A4  
Kopiarka/drukarka/skaner/fax

# P-5536i MFP/ P-6036i MFP

## Dane techniczne

### Ogólne

|                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                 | Desktop                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Funkcje</b>             | P-5536i MFP: kopia, druk, skan<br>P-6036i MFP: kopia, druk, skan, fax                                                                                                                                                                    |
| <b>Technologia druku</b>   | Laserowa monochromatyczna                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Format oryginału</b>    | max A4 z szyby oryginału                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Podajnik oryginałów</b> | 100 ark. z jednorzędowym skanowaniem A6R-A4, 50-120 g/m <sup>2</sup> (standard)                                                                                                                                                          |
| <b>Prędkość kopia/druk</b> | P-5536i MFP: max 55 A4 str./min;<br>duplex: max 39,5 A4 str./min.<br>P-6036i MFP: max 60 A4 str./min.,<br>duplex: max 43 A4 str./min.                                                                                                    |
| <b>Pierwsza kopia</b>      | 4,9 sek. (druk), 8 sek. (P-5536i MFP) /<br>7 sek. (P-6036i MFP) (kopia)*                                                                                                                                                                 |
| <b>Czas nagrzewania</b>    | 25 sekund                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Rozdzielczość</b>       | 600 x 600 dpi kopia                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Skala szarości</b>      | 256                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Podajnik Papieru</b>    | 1 x 500 ark. uniwersalna kaseta (A6R-A4, min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm),<br>100 ark podajnik boczny (A6R-A4 [min 70 x 148 mm, max 216 x 356 mm]),<br>długość baneru max 915 mm                                                     |
| <b>Podajnik papieru</b>    | Uniwersalna kaseta 60-120 g/m <sup>2</sup> ,<br>podajnik boczny 60-220 g/m <sup>2</sup> , duplex<br>60-120 g/m <sup>2</sup>                                                                                                              |
| <b>Taca wyjścia</b>        | 500 ark. A4 (face-down), 250 sheet A4<br>(face-up z PT-320)                                                                                                                                                                              |
| <b>Pamięć</b>              | 1 GB RAM, (max. 3 GB RAM), 32/128<br>GB SSD**                                                                                                                                                                                            |
| <b>Wielokrotność</b>       | 1-999 kopii                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zoom</b>                | 25 %-400 % w krokach co 1 %                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Funkcje</b>             | Kolorowy dotykowy panel (7"), duplex,<br>rezerwacja prac, programy użytkownika<br>kopiowanie ID card, skanuj raz kopij<br>wiele, skanowanie ciągłe, pomijanie<br>pustych str., N-up, tryb cichy (połowa<br>prędkości), 100 kodów dostępu |

### Wymiary/waga

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| <b>Wymiary</b> | 590 x 480 x 495 mm (W x Sz x G) |
| <b>Waga</b>    | około 24.1 kg                   |

### Środowisko

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zasilanie</b>       | 220/240 V, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zużycie energii</b> | Około 1,271/1,276 W max (P-5536i MFP/<br>P-6036i MFP), około 711/723 W w<br>czasie pracy (P-5536i MFP/P-6036i<br>MFP), około 54 W w trybie gotowości,<br>około 0.5 W w trybie uśpienia TEC<br>value: 2.9/3.1 kWh/tydzień (P-5536i<br>MFP/<br>P-6036i MFP) |

TA Triumph-Adler to ekspert w obsłudze dokumentów. Naszym klientom oferujemy indywidualną analizę, doradztwo i skuteczne długoterminowe przepływy dokumentów papierowych i elektronicznych. TA Triumph-Adler to doskonale rozwiązanie dla każdego profesjonalnego użytkownika, który zarządza dokumentami, drukuje je, kopiuje, przesyła faksem lub archiwizuje je, bądź chce zoptymalizować procesy. Nasi klienci korzystają z zalet technologii naszych innowacyjnych systemów skierowanych na użytkownika. TA Triumph-Adler i logo TATriumph-Adler są zastrzeżonymi znakami towarowymi TA Triumph-Adler GmbH. Wszystkie inne nazwy branżowe stanowią zastrzeżone znaki towarowe odpowiednich właścicieli

[www.triumph-adler.com](http://www.triumph-adler.com)

### Środowisko

|                       |                                                                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poziom hałas</b>   | Około 54.7/55.2 dB(A) w czasie pracy<br>(P-5536i MFP/P-6036i MFP), około<br>25.8/26.7 dB(A) w trybie gotowości<br>(P-5536i MFP/P-6036i MFP, ISO<br>7779/9296) |
| <b>Bezpieczeństwo</b> | GS/TÜV, CE                                                                                                                                                    |

### Drukarka

|                          |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>               | Zintegrowana                                                                                                                                                                         |
| <b>Format</b>            | A6R-A4                                                                                                                                                                               |
| <b>Rozdzielczość</b>     | 1,200 x 1,200 dpi                                                                                                                                                                    |
| <b>Procesor</b>          | ARM Cortex-A9, 1.2 GHz                                                                                                                                                               |
| <b>Interfesy</b>         | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USBhost                                                                                                                                                  |
| <b>Protokoły sieci.</b>  | TCP/IP, Net BEUI                                                                                                                                                                     |
| <b>System operacyjny</b> | Windows 7/8.1/10, Server 2008<br>R2/2012 R2/2016, Novell NetWare**,<br>Linux, Mac OS 10.5                                                                                            |
| <b>Emulacje</b>          | PCL6 (PCL 5e/c, XL), KPDL 3<br>(PostScript 3 compatible), PRESCRIBE<br>Ile, Line Printer, IBM Proprinter, Epson<br>LQ-850, XPS, Open XPS, PDF 1.7                                    |
| <b>Funkcje</b>           | Wydruk bezpośredni z USB, wydruk e-<br>mail, proof & hold, wydruk poufny,<br>wydruk barcode, wydruk WSD/internet;<br>wydruk mobilny Apple AirPrint**,<br>Google Cloud Print, Wi-Fi** |

### Skaner

|                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>               | CCD color i mono                                                                                                                                                        |
| <b>Format</b>            | max A4                                                                                                                                                                  |
| <b>Prędkość</b>          | Mono: max 60/100 A4 str./min.<br>(simplex/duplex) 300 dpi, kolor: max<br>40/64 A4 str./min. (simplex/duplex) 300 dpi                                                    |
| <b>Rozdzielczość</b>     | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi                                                                                                                                      |
| <b>Tryby</b>             | Photo, text, photo/text, optymalizacja OCR                                                                                                                              |
| <b>Typy plików</b>       | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b,<br>PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u,<br>skompresowany PDF, zaszyfrowany PDF,<br>XPS, Open XPS, MS Office/text-<br>przeszukiwalny PDF** |
| <b>Interfejsy</b>        | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0                                                                                                                                              |
| <b>Protokoły sieci.</b>  | TCP/IP                                                                                                                                                                  |
| <b>System operacyjny</b> | Windows 7/8.1, Server 2008 R2/2012<br>R2/2016                                                                                                                           |
| <b>Funkcje</b>           | Skan do SMB, skan do e-mail, skan do<br>FTP, skan do USB, TWAIN skan, WIA<br>skan, SMTP authentication, LDAP                                                            |

### Fax

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatybilność</b>      | Super G3                                                                                                     |
| <b>Format oryginału</b>    | max A4                                                                                                       |
| <b>Prędkość modemu</b>     | 33.6 kbps                                                                                                    |
| <b>Prędkość transmisji</b> | 3 sek. lub mniej używając JBIG                                                                               |
| <b>Metoda kompresji</b>    | JBIG, MMR, MR, MH                                                                                            |
| <b>Rozdzielczość</b>       | Standard (200 x 100 dpi), fine<br>(200 x 200 dpi), super fine (200<br>x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi) |
| <b>Pamięć</b>              | 8 MB (3.5 MB pamięć obrazów)                                                                                 |
| <b>Pamięć numerów</b>      | 200 numerów                                                                                                  |
| <b>Wybór jednorzędowy</b>  | 100 numerów                                                                                                  |
| <b>Wybieranie grupowe</b>  | 50 numerów                                                                                                   |
| <b>Operating systems</b>   | Windows 7/8.1, Server 2008<br>R2/2012 R2/2016                                                                |
| <b>Funkcje</b>             | Fax sieciowy, automatyczne<br>powtarzanie numerów, transmisja<br>opóźniona                                   |

### Opcje

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podajnik papieru</b> | max 4 x PF-3110 (500 ark. uniwersalna<br>kaseta A5R-A4, 60-120 g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Finisher</b>         | MS-5100 B ręczny zszywacz do 20 ark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pozostałe opcje</b>  | PT-320 taca wyjścia (250 ark. face-<br>up), Data Security Kit (E), Scan<br>Extension Kit<br>(A)***, Card Authentication Kit (B), Card<br>Reader Holder (10), UG-33 ThinPrint®<br>Kit, IB-50 Gigabit Ethernet card, IB-36<br>or IB-51 WLAN card, HD-6 SSD (32<br>GB), HD-7 SSD (128 GB), szafka nr. 79<br>(wysoka), szafka nr.80 (niska) |

\*w zależności od trybu

\*\*opcjonalnie

\*\*\*Do uruchomienia funkcji HyPAS niezbędna jest

dodatkowa pamięć .

Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia.

Zdjęcie ilustruje urządzenia z opcjonalnym wyposażeniem

# EDIKO

Dystrybutor marki Triumph-Adler w Polsce

TA Triumph-Adler



HyPAS

