

BCS-P-XVR1601(3)

- 16 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- Zgodność z NDAA
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer analogHD do 5Mpx i IP 4Mpx.
- Wyjście HDMI/VGA
- Audio 1/1

Indeks: 11436

GTIN13/EAN13: 5904890708990

URL: <https://bcs.pl/pl/16-kanalowe/3488-bcs-p-xvr16013-5904890708990.html>

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-XVR1601(3)
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System	Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	16
Dyski	1
Pojemność dysku	8 TB
Max rozdzielczość nagrywania	5 Mpx Lite

Pasmo wejściowe	40Mbps(56Mbps)
Pasmo wyjściowe	64Mbps
Kamery HD-CVI	1080P,720P@30fps
Kamery AHD	5M@12fps 4M@15fps 1080P,720P@30fps
Kamery HD-TVI	5M@12fps 4M@15fps 1080P,720P@30fps
Kamery ANALOG	CVBS PAL/NTSC
XVR - Kamery IP	4M
XVR - Kanały IP	8(16)
Rozdzielczość nagrywania	5M Lite / 4M Lite / 1080P / 1080P Lite / 720P / D1
Strumień główny	5M Lite(6fps), 4M Lite(8fps), 1080P/720P(12fps)
Strumień drugi	D1(12fps)
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjście HDMI	HDMI
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4/6/8/9/16/25
Odtwarzanie	8(16)
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	2×USB2.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711U
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Strefy: 396(22×18)
Sieć	RJ-45(10/100Mbps)
Zgodność	ONVIF
Protokoły	TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	260×226×47mm
Waga (bez dysków)	1.1 kg