

OPALARKA ELEKTRYCZNA Z REGULACJĄ TEMPERATURY 2000 W - 4 KOŃCÓWKI - 2 TRYBY

Opalarka elektryczna HUMBERG 2000 W

✓ Mocna i wytrzymała:

- ✓ Dwa tryby pracy — dwa biegi dla lepszego dostosowania do zadań.
- ✓ Mocna metalowa skorupa grzałki, zapobiega nagrzewaniu się.
- ✓ Aż 4 dodatkowe końcówki w zestawie GRATIS.
- ✓ Wygodny uchwyt gumowany — stabilny chwyt i wygoda podczas pracy.

✓ Główne parametry:

- Moc maksymalna: 2000 W.
- Dwa poziomy regulacji temperatury - 350 / 600°C.
- Dwa stopnie przepływu powietrza: 300 l/min i 500 l/min.
- Łatwa obsługa.
- Trwała, nienagrzewająca się obudowa z materiału PP.



• TRYB PRACY: I BIEG: 350 °C

Temperatura: 350 °C

Przepływ powietrza: 300 l/min

Przeznaczenie:

- suszenie drewna
- usuwanie starych farb
- odmrażanie
- przyspieszenie schnięcia
- redukcja rur termokurczliwych

• TRYB PRACY: II BIEG 600 °C

Temperatura: 600 °C

Przepływ powietrza: 500 l/min

Przeznaczenie:

- lutowanie
- spawanie tworzyw sztucznych
- gięcie rur z tworzyw sztucznych
- luzowanie zapieczonych śrub
- rozpalamie grilla, pieca



✓ Aż 2000 W mocy w bezpiecznej obudowie.

Metalowa obudowa grzałki zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ciesz się mocnym urządzeniem i jednocześnie własnym bezpieczeństwem. Obudowa zewnętrzna z materiału PP i uchwyt nie nagrzewają się, dzięki czemu możesz wykorzystać pełnię możliwości opalarki sprawdzonej marki Humberg.

✅ **Dysze wymienne do różnych zastosowań:**

- Dysza stożkowa (redukcyjna) - koncentruje ciepło na wąskiej przestrzeni. Idealna do obkurczania tworzyw termokurczliwych, spawania, a nawet rozpalania grilla i pieca bez użycia podpałki.
- Dysza do ochrony szkła — zapewnia ochronę okien podczas pracy przy ramach. Idealna do parapetów, framug, ram okiennych i listew przypodłogowych.
- Dysza powierzchniowa — suszenie, rozmrażanie, rozgrzewanie farb i lakierów w celu usunięcia.
- Dysza odbijająca — zagięty element odbija ciepło, dzięki czemu jest doskonała do rozgrzewania i obkurczania rurek termokurczliwych, ochronnych.

✓ **Prosta w użyciu — włączanie i przełączanie między trybami za pomocą tylko jednego przycisku funkcyjnego!**

✅ **Najwyższy europejski standard:**

✓ Spełnia wymagania następujących dyrektyw:

- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- (EU) 2015/863

✓ Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych:

- EN 55014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
- EN 60335-2-45: 2002 + A1:2008 + A2: 2012
- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014+ A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
- EN 62233:2008

✅ **Dane techniczne:**

- Wymiary: 23 x 20,5 x 7,5 cm
- Moc maksymalna: 2000 W
- Zasilanie: 230 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Dwa biegi
- Temperatura od 350°C do 600°C

Wymiary opakowania: 23x8x24 cm

