




Wentylator łazienkowy Eol F10B

- **Napięcie znamionowe:** 230 V
- **Kolor:** Inox
- **Częstotliwość sieci:** 50 Hz
- **Moc pobierana:** 19 W
- **Wydajność powietrza:** 100 m³/h
- **Rodzaj łożyska:** ślizgowy
- **Stopień ochrony (IP):** IP-X4
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 39,5 dB (A)
- **Prędkość obrotowa:** 2550 rpm

- **Wielkość nominalna:** 100 mm
- **Materiał:** ABS/PP i metal
- **Miejsce montażu:** ściana
- **Rodzaj montażu:** natynkowy
- **Waga wentylatora:** 0.46 kg
- **A:** 141 mm
- **B:** 131 mm
- **C:** 84 mm
- **D:** 99 mm
- **E:** 29 mm
- **Otwór montażowy:** Ø100 mm



Wentylatory przeznaczone do wspomagania wentylacji w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych. Odnznaczają się cichą pracą oraz wysoką wydajnością i niezawodnością. Wysokiej jakości tworzywo zapewnia trwałość urządzenia, ale także zachowanie walorów estetycznych.

Wentylator kanałowy to idealne rozwiązanie dla łazienek i toalet. Służy do wspomagania wentylacji grawitacyjnej i może być instalowany w pomieszczeniach, które posiadają indywidualne przewody wentylacyjne, w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użytku publicznego, z wyjątkiem pomieszczeń, w których może występować atmosfera wywołująca korozję lub wybuch.

Budowa:

Wentylator wykonany z wysokiej jakości tworzywa

Instalacja:

- Montaż na ścianie
- Do użytku wewnątrz
- Mocowanie za pomocą wkrętów