

Pod zaprawy klejowe, tynki, szpachle, wylewki samopoziomujące, uszczelnienia, farby i kleje do tapet

Pod szpachle i wylewki samopoziomujące



S-GRUNT PRO GP 263
Głęboko penetrujący grunt szybko schnący

GD 749
Koncentrat gruntujący do podłoży chłonnych

SG 602
Grunt odcinający

HPS 673
Podkład gruntujący do podłoży niechłonnych

MGR 637
Multigrunt

EPG 1522
Epoksydowy podkład gruntujący

HE 449*
Emulsja szczepna do szpachli

Ogólne

koncentrat rozcieńczony

EMICODE wg GEV

EC1^{PLUS}

EC1^{PLUS}

EC1^{PLUS}

EC1^{PLUS}

EC1^{PLUS}

EC1^{PLUS}

Podłoża

Jastrychy cementowe

•

•

•

•

•

•

Jastrychy anhydrytowe

• **

• **

•

•

Jastrychy z laneo asfaltu

•

•

Tynki cementowe i cementowo-wapienne

•

•

•

•

•

•

Tynki gipsowe

•

•

•

•

Beton chłonny

•

•

•

•

•

•

Beton niechłonny

•

•

•

•

•

Stare (istniejące) okładziny ceramiczne

• **

•

•

•

•

Lastrico

• **

•

•

•

•

Stare (istniejące) okładziny z kamienia naturalnego i betonu

•

•

•

•

•

Suche płyty budowlane

•

•

•

•

Płyty gipsowo-kartonowe

•

•

•

•

•

Podłoża drewniane

• **

•

•

•

Resztki klejów do wykładzin i parkietu

•

•

•

•

Dobrze przylegające lakiery do betonu

•

• **

•

•

•

Metal

•

* Metodą „mokre na mokre” na powierzchnię obrobioną emulsją Sopro HE 449 (po krótkim przeschnięciu, po ok. 10-15 min, maks. 30 min) nanieść wylewkę samopoziomującą Sopro FLOOR WS 3.50, Sopro FLOOR WS 3.70 extreme. Aplikacja wylewki może nastąpić, gdy stwierdza się lepkość warstwy przyczepnej; wyschniętą warstwę emulsji należy usunąć. Dalsze szczegóły dotyczące sposobu użycia znajdują się w karcie technicznej produktu.

** Szczegółowe informacje w karcie technicznej produktu.