



EXTRA PRIMER IMPREGNAT TECHNICZNY

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

Informacje o produkcie	
Opis	Impregnat techniczny do drewna
Charakterystyka	Ciekły impregnat do ochrony drewna na bazie wody do użytku profesjonalnego oraz powszechnego. Przeznaczony do pierwszego kontaktu z drewnem. Zawiera aktywne składniki zabezpieczające drewno przed grzybami powodującymi jego rozkład jak i zabarwienia (sinizna), a także przed technicznymi szkodnikami drewna (owadami). Chroni drewno w I, II oraz III klasie użytkowania. Charakteryzuje się wysoką zdolnością do penetracji w głąb drewna, reguluje jego wilgotność oraz tworzy przyczepną powierzchnię, którą należy następnie poddać dalszej obróbce z użyciem produktów nawierzchniowych linii Koopmans.
Cechy / Zastosowanie	Preparat gotowy do użycia. Idealny do zabezpieczania drewna przeznaczonego na elewacje oraz tarasy. Polecany również na wszystkie typy drewna ogrodowego (architektura ogrodowa, meble ogrodowe) jak i do podbitek, stolarki otworowej oraz innych drewnianych elementów wymagających tego typu zabezpieczeń powierzchni. Zabezpieczone drewno można stosować na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Nie nadaje się do ochrony drewna mającego kontakt z glebą czy wodą. Po wyschnięciu jest bezzapachowy.
Kolorystyka	Bezbarwny / koloryzowany
Opakowania	5 l / 20 l
Właściwości produktu	
Wygląd	Ciecz o zabarwieniu białawo-żółtawym
Gęstość w 20°C	Ok. 1 kg/l
Lepkość w 20°C	2,0 mPas
Odczyn PH	Ok. 9,0
LZO	< 50 g/l (kat. A/f): 130 g/l (2010)
Wydajność	Dawka skutecznego działania: 120 ml / 1 m ² co daje 8-10 m ² / 1 l
Stosowanie produktu	
Metody aplikacji	Profesjonalne (przemysłowe): zanurzenie lub polewanie w specjalnych urządzeniach / natrysk w zamkniętych komorach Powszechne (indywidualne / konsumenckie): pędzel / wałek
Przygotowanie produktu / powierzchni Sposób użycia	Podłoże przeznaczone do zabezpieczenia musi być czyste, odtłuszczone oraz pozbawione powłok malarskich i lakierniczych. Poszarzałe czy zniszczone drewno należy przeszlifować do uzyskania czystej, zdrowej powierzchni. W przypadku drewna surowego należy sprawdzić czy nie jest ono zbyt mocno przeszlifowane. W takiej sytuacji powierzchnię drewna należy przeszlifować papierem ściernym o granulacji P120, tak aby otworzyć pory ułatwiające penetrację produktu do wnętrza. Maksymalna wilgotność drewna nie może przekraczać 18%. Przed użyciem produkt należy dobrze wymieszać. Proces impregnacji należy prowadzić w zakresie temperatur od 10°C do 30°C. Podczas pracy drewno nie może być zmrożone. Preparat rozprowadzać równomiernie wzdłuż słojów nakładając jego cienką warstwę. Dawka skutecznego działania: 120 ml / 1 m ² co daje zastosowanie 2 warstw produktu. Czas schnięcia: ok. 4-6 godzin (w temp. ok. 20°C oraz wilgotności względnej 65%); w

EXTRA PRIMER IMPREGNAT TECHNICZNY

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

	niskiej temperaturze i przy dużej wilgotności czas schnięcia ulegnie wydłużeniu. Narzędzia należy myć ciepłą wodą zaraz po użyciu. Po użyciu szczelnie zamknąć pojemnik. Zapobiegać przedostaniu się produktu do środowiska wodnego, do gleby oraz do kanalizacji. Po zakończeniu obróbki świeżo pokryte drewno należy złożyć pod zadaszeniem oraz na nieprzepuszczalnej, twardej podstawie, co zapobiegnie przedostaniu się produktu bezpośrednio do gleby lub wody. Wszelkie pozostałości produktu należy zebrać celem utylizacji lub ponownego użycia. Po obróbce drewno należy pokryć odpowiednim produktem nawierzchniowym linii Koopmans. Warstwę nawierzchniową należy nakładać bezpośrednio po wyschnięciu impregnatu technicznego. Używanie produktu i suszenie drewna po obróbce powinno odbywać się na zewnątrz lub w miejscach dobrze wentylowanych. Nie stosować w przypadku wysokiej wilgotności i w razie zbliżających się opadów. W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź przedstawicielem firmy Nelf Polska Sp. z o.o.. Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl.
Oznakowanie	Substancje czynne: 0,90 g/100g IPBC (3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian) 0,25 g/100g tebukonazol 0,05 g/100g polimer betaina 0,10 g/100g permetryna  Uwaga Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi. EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), 3-jodo-2-propynyl butylcarbamate, permetryna (ISO). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8138/20



EXTRA PRIMER IMPREGNAT TECHNICZNY

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

Składowanie produktu	Przechowywać w szczelnie zamkniętym i oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. Przechowywać w zakresie temperatur od 10°C do 30°C. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Przechowywać z daleka od pożywienia, napojów i karmy dla zwierząt. Otwarte pojemniki ponownie uszczelnić i przechowywać pionowo dla uniknięcia wycieków.
Postępowanie z odpadami produktu i opakowaniami	Produkt: Pozostałości produktu znajdujące się w oryginalnym pojemniku należy utylizować z zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie usuwać pozostałości produktu do kanalizacji, cieków wodnych i do gleby. Opakowanie: Opróżnić z pozostałych resztek. Nie używać ponownie pustych pojemników. Zarówno produkt jak i opakowanie przekazać licencjowanemu zakładowi usuwania odpadów. Europejski kod odpadów (kod EWC): 03 02 02* – środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne 20 01 27* – odpady komunalne (odpady z gospodarstw domowych oraz inne odpady komercyjne, przemysłowe i instytucjonalne), w tym frakcje gromadzone selektywnie: farby, tusze, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
Pierwsza pomoc	<u>Informacje ogólne:</u> Usunąć z zagrożonej strefy. Przedstawić lekarzowi dołączoną kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej. Nie pozostawiać osoby poszkodowanej bez opieki. <u>W przypadku wdychania:</u> Osobie nieprzytomnej zapewnić wygodną pozycję i zasięgnąć porady medycznej. Jeśli objawy utrzymują się – wezwać lekarza. <u>W przypadku kontaktu ze skórą:</u> W przypadku zanieczyszczenia skóry – dobrze spłukać wodą. <u>W przypadku kontaktu z oczami:</u> Zapobiegawczo przemyć oczy wodą. Usunąć szkła (szkło) kontaktowe. Zabezpieczyć nieuszkodzone oko. W trakcie przemywania należy szeroko otwierać oczy. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się – skonsultować się ze specjalistą. <u>W przypadku połknięcia:</u> Natychmiast wywołać wymioty i wezwać lekarza. Zachować drożność dróg oddechowych. Nie podawać mleka lub napoju alkoholowego.

NELF Polska Sp. z o.o.

ul. Chełmońskiego 10, 51-630 Wrocław

tel. 71 350 04 25

e-mail: biuro@nelf.pl

www.koopmans.pl



EXTRA PRIMER IMPREGNAT TECHNICZNY

*produkty uznane przez profesjonalistów
dostępne teraz dla każdego*

	Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Jeśli objawy utrzymują się – wezwać lekarza. Zabrać poszkodowanego niezwłocznie do szpitala. Skutki uboczne: nie ma innych niż wynikające z klasyfikacji.
Zalecenia / środki ostrożności	Podczas używania postępować z produktem w sposób eliminujący kontakt ze skórą i oczami stosując odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne oraz środki ochrony oczu / twarzy. Nie wdychać oparów. W trakcie pracy nie spożywać posiłków, nie pić i nie palić. Używanie produktu i suszenie drewna po obróbce powinno odbywać się na zewnątrz lub w miejscach dobrze wentylowanych. Substancje biobójcze należy używać w sposób bezpieczny. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety i postępować zgodnie z kartą techniczną oraz charakterystyki produktu zawierającymi informacje na temat etykietowania, transportu, przechowywania, stosowania, bezpieczeństwa, toksyczności i ekologii produktu.
Informacje dodatkowe	
Atesty, certyfikaty, dokumenty	Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u dostawcy produktu.
Informacje uzupełniające	Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu. Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym. P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji. Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych. Data ważności: 2 lata od daty produkcji. Data produkcji oraz nr serii podane na opakowaniu. Podmiot odpowiedzialny: NELF Polska Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 10 51-630 Wrocław Tel.: 71 350 04 25
Nr karty	27
Wersja karty	1
Data aktualizacji	30.10.2020