

# WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU ŻALUZJI

Zaletą produktu jest bardzo łatwy montaż. Żaluzję wykonamy **na podany przez Państwa wymiar**.

## Montaż do sufitu

Ustalamy odległość osi żaluzji od ściany okiennej pamiętając, że lamele w położeniu otwartym będą wisały o około 5 cm bliżej ściany lub okna. Należy upewnić się czy wiszące żaluzje nie będą haczyły podczas obracaniu o parapet, grzejnik, regulator temperatury itp.. Ustalamy położenia uchwytów montażowych zaczynając od strony mechanizmu operacyjnego szyny. Pierwszy uchwyt powinien znaleźć się około 10 cm od mechanizmu. Uchwyty montować w linii prostej. Wiercimy otwory Ø 8mm pod kołki rozporowe, wkładamy kołki i przykręcamy uchwyty montażowe (klipy) w położeniu prostopadłym do osi żaluzji z noskami do wyczepiania od strony wnętrza pokoju. Wpinamy szynę. Aby to łatwo wykonać skręcamy szynę pod kątem około 30° krawędzią dalszą w górę, wkładamy tę krawędź w uchwyty montażowe a następnie krawędź bliższą dociskamy do sufitu aż do usłyszenia trzasku

## Montaż do ściany

Do montażu do ściany potrzebne będą konsole - specjalne uchwyty montażowe - **do zakupu na osobnej aukcji**. Ustalamy wysokość zawieszenia żaluzji i delikatnie ołówkiem oznaczamy linię poziomą przy pomocy poziomicy. Ustalamy położenie uchwytów montażowych kątowych: pierwszy około 10 cm od mechanizmu. Oznaczamy miejsca otworów pod kołki rozporowe (po dwa na każdy kątownik) wiercimy otwory Ø 8mm, wkładamy kołki i przykręcamy uchwyty montażowe. Zaczepy do wpięcia szyny ustalamy w położeniu prostopadłym do osi szyny. Wpinamy szynę. Aby to łatwo wykonać skręcamy szynę pod kątem około 30° krawędzią dalszą w górę, wkładamy tę krawędź w uchwyty montażowe a następnie krawędź bliższą dociskamy do sufitu aż do usłyszenia trzasku

## Zawieszanie lamel tekstylnych

Przy wpinaniu lamel wózki powinny być tak ustawione, aby lamele znalazły się w położeniu prostopadłym do linii okna (żaluzja otwarta zsunięta). Jeśli wieszane lamele tekstylne mają prawą i lewą stronę należy upewnić się, aby prawa strona w położeniu otwartym była widoczna od strony wejścia do pomieszczenia. Wpinając lamele należy materiał tekstylny ścisnąć przy otworze wieszaka tak, aby zaczep wózka nie dostał się pod materiał (utrudnia to ewentualne późniejsze wyczepienia lameli). Wpiąć wszystkie lamele, umieścić w dolnych kieszeniach obciążniki lamel oczkami do łańcuszka w górę, sprawdzić działanie całej żaluzji i właściwe zawieszenie lamel. Wpiąć łańcuszek dolny najpierw od strony okna a potem od strony pomieszczenia.