

KRAJ POCHODZENIA: ChRL

Importer: MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy

Ul. Brzozowa 19

63-200 Jarocin

t. 508-257-785

sprzedaz@e-magma.pl

www.magma.sklep.pl

Instrukcja oryginalna

Zestaw narzędzi do ściągania łożyska przedniego koła

zębatego FWD 23 elementowy 1023D- 1598

Narzędzia do usuwania i mocowania łożysk lub piast można używać do napędzania samochodów ciężarowych i przyczep na przednich kołach.

Zawartość:

13 x pierścienie dryfujące talerze dwustopniowe 2.19". 2.50". 2.63".
2.78". 2.83". 2.83". 2.87". 2.90". 2.94". 3.05". 3.20". 3.29". 3.47"

2 talerze trójstopniowe zew

1 x śruba mocująca 190mm

1 x nakrętka mocująca

2 x podkładki

4 x tuleje zewnętrzne

Te przednie łożyska, utrzymują w pojeździe łącznik kierowniczy i zespół rozpieracza w pojeździe.

Eliminując konieczność wyrównywania przedniego końca po zakończeniu prac

Zestaw ma zastosowanie dla samochodów z napędem na przednie koła i lekkich ciężarówek.

Wykończenie elementów pokryte czarnym tlenkiem.

Walizka z tworzywa.

Podczas użytkowania dzieci i inne osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.

Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność wykonać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać towaru, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.

Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.

Należy unikać niezamierzonego uruchomienia towaru.

Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy.

Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi.

Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii.

Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.

Najlepszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jesteś właśnie Ty.

Twoja uwaga i zdrowy rozsadek są najlepszą ochroną przed wypadkiem.

Jest rzeczą oczywistą, że nie możemy przewidzieć wszystkich zagrożeń, lecz zwracamy uwagę na najczęstsze i najważniejsze:

Uważać na gorące elementy silnika, używać odpowiedniej odzieży oraz okularów ochronnych.

Obok samochodu powinna znajdować gaśnica o odpowiedniej wielkości.



Stosować okulary ochronne



Stosować słuchawki ochronne



Stosować maskę ochronną na twarz



Stosować odzież ochronną



Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją



Stosować rękawice ochronne



Stosować przyłbice



Stosować obuwie ochronne