

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Zacisk zasilający Acti9 do szyny sztyftowej 3+N-biegunowej A9XPCM04 zestaw 4 sztuk

A9XPCM04

### Parametry podstawowe

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| range of product                                        | Acti 9                   |
| Nazwa produktu                                          | Linergy FH               |
| Typ produktu lub komponentu                             | Złącze                   |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych               | Akcesoria przyłączeniowe |
| Opis biegunów                                           | 3P + N                   |
| ilość sztuk w zestawie                                  | Zestaw 4 szt.            |
| dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych | Monoconnect              |
| Normy                                                   | EN/IEC 61439-1           |

### Parametry uzupełniające

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] prąd znamionowy | 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kolor                | Biały (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| przyłącza - zaciski  | Zaciski śrubowe złącze górne35 mm²                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Moment dokręcania    | 4 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zgodność gamy        | Acti9 LJ szyna grzebieniowa<br>Acti9 iK60 szyna grzebieniowa<br>Acti9 iDPN szyna grzebieniowa<br>Acti9 LRD szyna grzebieniowa<br>Acti9 U szyna grzebieniowa<br>Acti9 iLD K szyna grzebieniowa<br>Acti9 iSW szyna grzebieniowa<br>Acti9 iSW-NA szyna grzebieniowa<br>Acti9 STI szyna grzebieniowa |

### Jednostka opakowania

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1      |
| Wysokość opakowania 1          | 2,9 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 6,1 cm |
| Długość opakowania 1           | 7,9 cm |
| Waga opakowania 1              | 64 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02    |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 100    |
| Wysokość opakowania 2          | 15 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 30 cm  |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Długość opakowania 2 | 40 cm    |
| Waga opakowania 2    | 6,582 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

### Use Better

|  Materiały i opakowania |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                                                  | Tak                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                                                             | Nie                                  |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                                                                        | Zgodność                             |
| Numer SCIP                                                                                               | 41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431 |
| Rozporządzenie REACH                                                                                     | <a href="#">Deklaracja REACH</a>     |

### Use Again

|  Przepakowanie i regeneracja |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP)                                                                              | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                                                                                               |
| Odbiór                                                                                                         | No                                                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE                                                                                                           |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |