

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



PRODUKTY W AEROZOLU



Smarowanie – oliwienie – natłuszczenie **WIKO® SPRAY DO ŁAŃCUCHÓW z MOS2**

Syntetyczny, przezroczysty smar adhezyjny do trwałego smarowania wewnętrznego i zewnętrznego mocno obciążonych łańcuchów i lin stalowych wszelkiego rodzaju. Smar do łańcuchów WIKO® z MOS2 /dwusiarczkiem molibdenu/ jest odporny na wodę, chroni przed wpływem wilgoci i działa konserwująco.

- Do trwałego smarowania łańcuchów, przegubów i sprzęgieł
- Trwała ochrona przed korozją
- Znakomite właściwości pelzające i penetracyjne
- Zakres temperatur zastosowania: -35 °C do +200 °C

Obszary zastosowania

- Wszystkie rodzaje łańcuchów, przegubów, sprzęgieł, lin stalowych i inne
- Koła zębate i przekładnie ślimakowe
- Łożyska wałeczkowe i kulkowe
- Pierścienie uszczelniające o-ring

Pojemność pojemnika / numer produktu

spray 400 ml

100227

Zastosowanie

Przed użyciem usunąć wszelkie pozostałości smarów, np. za pomocą błyskawicznego zmywacza przemysłowego WIKO® (nr prod. 100134). Przed użyciem pojemnik mocno wstrząsnąć. Spryskiwać powierzchnie ślizgowe lub zewnętrzne szczeliny z odległości ok. 20 cm. Odczekać chwilę potrzebną na penetrację środka i w razie potrzeby ponownie spryskać. Po spryskaniu i wyschnięciu smaru, element można stosować po ok. 10 minutach.

Składowanie i okres trwałości

Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +5 °C do +25 °C i przetrzymywania zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wyższa temperatura składowania może skrócić znacznie podany okres trwałości. Temperatura składowania nie może być niższa niż + 5 °C.

Karty charakterystyki

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu. Kliknij lub zeskanuj tutaj:



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



Wskazówka:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi informacjami i wskazówkami zawartymi w poszczególnych kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny, są wiarygodne i odpowiadają aktualnemu stanowi posiadanej wiedzy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania. W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności systemów klejących, stosować należy wyłącznie kartusze i mieszalniki dopuszczone przez GLUETEC. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych i doświadczonych. Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i przedmiotów podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów. Firma GLUETEC nie udziela żadnych gwarancji, ani wyraźnie sformułowanych, ani dorozumianych, w tym żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub gwarancji przydatności do określonego celu. Firma GLUETEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody następne lub pośrednie.