

INSTRUKCJA OBSŁUGI O339

Importer: NB IMPORT Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239, 61-486 Poznań, Poland

Cechy produktu:

- Klej montażowy B-7000
- Pojemność: 110 ml
- Kolor: półprzezroczysty;
- Czas wstępnego wiązania: 3 min; czas całkowitego wiązania: cienka warstwa – 24 – 48 godzin; gruba warstwa: 48 – 72 godziny; twardość po wyschnięciu: 65-80A; zawartość ciał stałych: 30%-35%; utwardzanie w temperaturze pokojowej 10 - 30°C; wodoodporny; nadaje się do połączeń elastycznych; nadaje się do klejenia: drobnego AGD, tworzyw sztucznych, ceramiki, drewna, gumy, ekranów dotykowych, materiałów włókienniczych



Sposób użycia:

Przed użyciem produktu dokładnie oczyść, odtłuś i wysuszyc klejone powierzchnie. Równomiernie pokryj produktem jedną z klejonych powierzchni. Dociśnij klejone powierzchnie i odczekaj 3 minuty. Pozostaw do wyschnięcia. Po użyciu produktu zamknij opakowanie nasadką ochronną. W celu sunięcia kleju podgrzej sklejony element. Klej staje się wtedy miękki i łatwo usuwalny.

Ostrzeżenia:

Przed użyciem na większej powierzchni, wypróbuj produkt na małej powierzchni. Unikaj kontaktu produktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu kleju z oczami należy szybko przemyć dużą ilością wody, a w razie wystąpienia niepożądanych objawów skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować na mokre powierzchnie. Nie należy zostawiać otwartego opakowania. Używaj produkt tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Podczas używania produktu zaleca się używanie rękawic ochronnych i odpowiedniej odzieży. Podczas używania produktu zabrania się palenia, używania narzędzi iskrzących. Przechowuj produkt w temperaturze 10 - 28°C. Przechowuj i używaj produkt z dala od źródeł ciepła i ognia. Przechowuj z dala od wilgoci i zanieczyszczeń. Utrzymuj produkt w czystości. Nie należy używać uszkodzonego produktu. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Produkt nie jest zabawką. Chroń przed dziećmi i przed osobami niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo.

GEBRAUCHSANLEITUNG O339

Importeur: NB IMPORT Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 r. 231/239, 61-486 Poznań, Poland

Produktmerkmale:

- Kapazität: 110 ml
- Farbe: durchscheinend;
- Anfängliche Abbindezeit: 5 min; komplette Abbindezeit: dünne Schicht - 24 - 48 Stunden; dickes Fell: 48 - 72 Stunden
- Aushärten bei Raumtemperatur 10 - 30°C
- wasserdicht; geeignet für flexible Verbindungen
- Geeignet zum Kleben: Haushaltskleingeräte, Kunststoffe, Keramik, Holz, Gummi, Touchscreens, Textilien



Art. der Verwendung:

Vor der Verwendung des Produkts die Klebeflächen gründlich reinigen, entfetten und trocknen. Bedecken Sie eine der Klebeflächen gleichmäßig mit dem Produkt. Die geklebten Flächen zusammendrücken und 3 Minuten warten. Lassen Sie es trocknen. Verschließen Sie die Verpackung nach Gebrauch des Produkts mit der Schutzkappe. Um den Kleber zu entfernen, erhitzen Sie das geklebte Element. Der Kleber wird dann weich und leicht entfernbar.

Warnungen:

Kontakt des Produkts mit Haut und Augen vermeiden. Bei Augenkontakt mit dem Klebstoff schnell mit viel Wasser spülen und bei unerwünschten Symptomen Arzt aufsuchen. Nicht auf nassen Oberflächen verwenden. Lassen Sie das Paket nicht offen. Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen. Es wird empfohlen, bei der Verwendung des Produkts Schutzhandschuhe und geeignete Kleidung zu tragen. Es ist verboten, bei der Verwendung des Produkts zu rauchen oder funkende Werkzeuge zu verwenden. Lagern Sie das Produkt bei 10 - 28°C. Lagern und verwenden Sie das Produkt fern von Hitze und Feuer. Vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen geschützt lagern. Halten Sie das Produkt sauber. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Das Produkt ist kein Spielzeug. Schützen Sie es vor Kindern und vor Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen.