

ŚRODEK DO FLOKULACJI WODY

Instrukcja obsługi

Środek służący do usuwania zmutnienia wody w basenie. Powoduje, że drobne cząsteczki zanieczyszczeń łączą się, dzięki czemu są łatwiej wychwytywane przez filtrację lub opadają na dno basenu, skąd łatwiej je usunąć. Sprawia, że woda staje się klarowna i iskrząca.

Dawkowanie: 10 - 50 ml/10m³ w zależności od stopnia zanieczyszczenia wody.

Sposób aplikacji:

Przed użyciem środka należy ustabilizować pH wody na poziomie 6,8-7,0. Roztwór 5-10 % (50-100 ml/1l wody) równomiernie rozprowadzić po powierzchni wody. Pozostawić włączoną cyrkulację wody na ok. 6 godzin, aby środek wymieszał się z wodą. Następnie pozostawić obieg wody wyłączony na 12 godzin, w tym czasie z wody wytrącać się będą zanieczyszczenia, które łatwiej zostaną usunięte przez skimmer lub filtrację.

Skład:

Polyaluminiumhydroxidchlorid min.90 ml Al₂O₃ w 1 l, oznaczenie ES: 215-477-2

Zagrożenia;

H315 środek drażniący dla skóry

H319 silnie drażniący dla oczu

H335 może powodować podrażnienie dróg oddechowych

Wskazówki dla bezpiecznego użytkowania:

Unikać wdychania oparów.

W przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością wody z mydłem.

W razie dostania się środka do oczu przemyć dużą ilością wody. Wyciągnąć szkła kontaktowe.

Pierwsza pomoc:

W przypadku połknięcia: podać osobie poszkodowanej do wypicia 3-4 szklanki wody. Nie wywoływać wymiotów! Wezwać pomoc lekarską.

W przypadku kontaktu z oczami: oczy płukać dużą ilością wody przez 15 minut. Wezwać pomoc lekarską.

W przypadku kontaktu ze skórą i odzieżą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, opłukiwać skórę wodą z mydłem przez 15 minut.

W przypadku podrażnienia dróg oddechowych: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli problem z oddychaniem nie ustąpił, wspomóc wentylację płuc i natychmiast przetransportować poszkodowanego do lekarza. Zabrać ze sobą opakowanie produktu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i problemów zdrowotnych skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenie:

W postaci koncentratu nie mieszać z innymi chemikaliami. Środek przeznaczony do uzdatniania wody w basenach. Puste pojemniki przepłukać wodą i przeznaczyć do przetworzenia lub usunięcia jako odpad komunalny. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie produktu.