

AKTYWNA antena pokojowa DVB-T

DSP-860



RoHS



DIGITAL
DiGiT
TERRESTRIAL

Antena **DSP-860** przeznaczona jest do odbioru TV sygnałów cyfrowych (DVB-T) i analogowych wewnątrz pomieszczeń w pobliżu odbiornika TV. Główne zalety anteny pokojowej DSP to: uniwersalność, ekonomiczność, prostota instalacji, łatwość przestawiania na różne kierunki nadawania sygnałów telewizyjnych. DSP może w znakomity sposób spełniać rolę anteny dla drugiego odbiornika TV w mieszkaniu (sypialnia, pokój dziecięcy), w domku letniskowym, na działce itp. Może także służyć do odbioru nowych programów TV, niedostępnych jeszcze w antenowej instalacji zbiorowej. Dzięki dużemu zyskowi energetycznemu jedynym przeciw wskazaniem dla jej zastosowania jest wysoki poziom sygnałów odbitych w miejscu instalacji (TV analogowa).

Antena **DSP** dostarczana jest w stanie zmontowanym wraz ze wszystkimi akcesoriami połączeniowymi. Dzięki temu instalacja w miejscu użytkowania jest szybka i prosta. Po wyjęciu z pudełka konieczne jest jedynie odchylenie elementów zamocowanych do kulistej części nośnika ku tyłowi i zablokowaniu ich plastikowymi śrubami.

- Antena przystosowana do odbioru sygnałów cyfrowych (DVB-T2)
- Wzmocnienie 20dB
- Wielokierunkowy odbioru sygnałów RTV
- Możliwość bezpośredniego zasilania przedwzmacniacza z tunera DVB-T
- Prosta instalacja anteny zgodna z ideą "plug & play"

Antena **DSP-860** przeznaczona jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

PARAMETRY TECHNICZNE

TYP		DSP-860
Zakres częstotliwości pracy	MHz	88-790
Pasmo pracy	/	FM/ VHF/ UHF
Zysk / skuteczność*	dB	
- zakres III (k6-k12)		15
- zakres IV (k21-k39)		20
- zakres V (k40-k60)		20
Impedancja (wewnętrzny symetryzator)	Ω	75
Zasilanie przedwzmacniacza anteny	V _{DC} / mA	+5...24 / max. 31
Możliwość bezpośredniego zasilania z tunera DVB-T	/	tak
Typ złącza wyjściowego	/	wbudowany kabel z wtykiem IEC
INNE		
Wymiary anteny po rozłożeniu	mm	255 x 500 x 230
Wymiary kartonu	mm	260 x 300 x 195
Waga netto	kg	0,64
Opakowanie	/	karton

* zostały uwzględnione straty w symetryzatorze

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

