

OVERVOLT TR 4.6

Herren black - glossy

GHOST



€ 4499



Spezifikationen

Rahmen und mehr

Framesize Convection
Max loadable weight (KG)
Gabel Typ
Suspension Type
Travel Front
Beschreibung Gabel
Beschreibung Rahmen
Beschreibung Dämpfer

L
120 kg
Federung
Fully
140 mm
Rockshox, Psylo Silver R 15x110 29" 140 mm
HIGH, Aluminium, Herren
Lapierre, Shock 185x50 mm Trunnion/15x8 mm

Elektrische Teile

Battery Capacity
Batterieort
Motor Drehmoment [nm]
Motor Location
Beschreibung Akku
Beschreibung Ladegerät
Beschreibung Display
Beschreibung Motor

600 Wh
Unterrohr
85 Nm
Mitte
Bosch, Powertube Horizontal 600Wh
Bosch, Schnellladegerät, Charger 4A
Bosch, Kiox 300
Bosch, Performance line CX

Geometrie

Tretlagerabsenkung [mm]
Kettenstredenlänge [mm]
Gabelversatz [mm]
Gesamtlänge Gabel [mm]
Steuerrohrwinkel
Steuerrohrlänge [mm]
Reach [mm]
Stack [mm]
Sitzrohrwinkel
Sitzrohrlänge [mm]
Oberrohrlänge [mm]
Radstand [mm]

25 mm
460 mm
550 mm
44 mm
65 degrees
140 mm
470 mm
633 mm
76 degrees
460 mm
630 mm
1257 mm

Brake system

Bremse hinten Halterung
Beschreibung Bremse (vorne)

Beschreibung Bremse (hinten)

Beschreibung Bremshebel
Beschreibung Bremsscheibe

Post Mount
Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, M4100 4 pistons, 203 mm
Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, M4100 2 pistons, 203 mm
Shimano, BL-M4100
Shimano, SM-RT30 203 mm, Centerlock

Schaltung

Anzahl Zähne Kassette
Kurbelarmlänge
Kurbelgarnitur Zähne
Kurbelgarnitur Typ
Anzahl Gänge
Beschreibung Zahnkranz
Beschreibung Kette
Beschreibung Kurbelgarnitur

Beschreibung Schaltwerk (hinten)
Beschreibung Gang
Beschreibung Pedal
Beschreibung Schalthebel (links)
Beschreibung Schalthebel (rechts)

11-48T
160
34T
einfach
10
Shimano, Kassette, CUES CS-LG300-10, HG
Shimano, Kette, CUES LG500 9/10/11s
Samox, EC40-F13-ISIS + E13 Helix Core steel chainring 55CL
Shimano, CUES U6000 10/11s Shadow+
Shimano, Umwerfer
XLC, by VP
Shimano, Triggershift, CUES U6000 10s
Shimano, Triggershift, CUES SL-U6000-10R

Lenker und Sattel

Lenker Durchmesser

31.8 mm

Lenker Material	Aluminium
Lenkerhöhe	30
Lenker Breite	760 mm
Sattelstütze Material	Aluminium
Seatpost Travel (mm)	150 mm
Vorbaulänge	50 mm
Beschreibung Griff	Lapierre, grips large diameter
Beschreibung Lenker	Lapierre, Flat-Bar, Thirty One 6061DB, Rise: 30 mm, Ø: 31.8 mm
Beschreibung Steuersatz	Acros, Teilintegriert, Integrated ZS56/ZS56 Block Lock
Beschreibung Sattel	Selle Royal, Vivo
Beschreibung Sattelstütze	JD, Dropperpost, YSP18, Ø: 31.6 mm, travel: 150 mm + Shimano lever
Beschreibung Vorbau	Lapierre, Thirty One alloy, 0°, Ø: 31.8 mm, L: 50 mm

Räder und Komponenten

Wheel Size	29
Beschreibung Nabe (vorne)	Shimano, TC500, boost 15x110, 32H Centerlock
Beschreibung Nabe (hinten)	Shimano, TC500, boost 12x148, 32H Centerlock, HG driver
Rim Description	Ryde, Disc30 32H, 30-622 Black Anodized
Beschreibung Felge (hinten)	Ryde, Disc30 32H, 30-622 Black Anodized
Beschreibung Reifen	Continental, Kryptotal F Enduro Soft, 60-622
Beschreibung Reifen (hinten)	Continental, Xynotal R Enduro Soft
Beschreibung Laufradgröße	29, 29