

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	72
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochrony:	I
Materiał korpusu oprawy:	stal węglowa
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/160/160
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	wolnostojący
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	60

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowa lampa UV-C STERILON FLOW 72W MONO wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), jest jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu.

ZASTOSOWANIE

Lampa polecana do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	246449	Zabezpieczenie przed otwarciem:	tak
Źródło światła:	UV-C	Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000
Moc nominalna [W]:	72	Natężenie głośności [dB]:	41
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	2x36
Klasa ochronności:	I	EAN:	5905963246449
Wymienny moduł świetlny:	tak	Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Materiał korpusu oprawy:	stal węglowa	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	2.40
Kolor korpusu oprawy:	biały	Kolor światła:	fioletowe
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/160/160	Żywotność LED L70B50 [h]:	9000
Stopień szczelności:	IP20	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Sposób montażu:	wolnostojący	Tryb pracy awaryjnej:	nie
Wersja:	jednofunkcyjna	Sterowanie:	nie
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO	Master/slave:	nie
Przewód - długość [m]:	3	Okablowanie przelotowe:	nie
Włącznik:	tak	Dodatkowe zabezpieczenie:	nie
Całkowity pobór mocy [W]:	73	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Długość fali UV-C [nm]:	253.70	Liczba sztuk na palecie [szt]:	28
Filtr przeciwkurzowy:	tak	Waga netto oprawy [kg]:	7.290
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak	Waga brutto oprawy [kg]:	7.860
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	60	Gwarancja [lata]:	2
Miejsce na filtr HEPA:	tak	Certyfikat CE:	339/2023
Przepływ powietrza [m3/h]:	110	Atest PZH:	B-BK-60212-0317/20
Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C	Instrukcja:	Pobierz PDF

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WL36500	Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
240478	UCHWYT NAŚCIENNY STERILON FLOW MONO
243653	Akcesoryjny zestaw kółek SterilOn Flow 72W biały połysk
WSAW347	Filtr wentylatora SterilOn 72W/144W piankowy przeciwkurzowy 115x115 [5szt]
244339	Zestaw 5 xFiltr wstępny SterilOn AIR G1 3x127x135mm



Akcesoryjny zestaw kółek SterilOn
Flow 72W biały połysk (243653)

Data utworzenia karty: 22 lipiec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:339/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl