

Complex®

Bejce · Woski · Farby

Oleje · Woski · Farby
prosto z Tyrolu

Oleje · Lazury · Pielęgnacja

ZIRBENÖL OLEJ Z LIMBY

BEZPIECZNY
W KONTAKCIE
Z ŻYWNOŚCIĄ!

Czysty destylat z limby!
Bez biobójczych substancji czynnych!
Bez środków konserwujących!

NISKOEMISYJNY



Naturalna ochrona
przez promieniowaniem UV!
Bez węglowodorów aromatycznych!
Przyjazny dla środowiska!

Nagrodzony:
EUROPEAN
QUALITY AWARD



- Jakość
- Serwis
- Kompetencja

ODPORNY NA ŚLINĘ I POT

Zbadany zgodnie z EN71/T3
nową normą dla zabawek dziecięcych

Zestawienie najważniejszych właściwości produktu

- ▶ Ekologiczny olej do mebli i podłóg z limby
- ▶ Doskonała ochrona i znakomite, niewidoczne uszlachetnianie drewna
- ▶ Zastosowanie czystego destylatu z limby znacznie wzmacnia pozytywne właściwości oraz przyjemny zapach własny limby
- ▶ Chroni drewno przed zabrudzeniami, ciemnieniem i niekorzystnym wpływem otoczenia
- ▶ **Dostępne 3 standardowe odcienie: bezbarwny, efekt naturalny, efekt surowy** (na żądanie dostarczamy kolory specjalne)
- ▶ Odporny na chemikalia, nieżółknący
- ▶ Bezpieczny w kontakcie z żywnością (odpowiedni certyfikat)
- ▶ Szybkoschnący, łatwy w użyciu
- ▶ Tworzy szlachetną, aksamitną powłokę
- ▶ Również do pomieszczeń narażonych na wilgoć – posiada silne właściwości hydrofobowe
- ▶ Polerowalny, półmatowy, antystatyczny
- ▶ Umożliwiający oddychanie, pozostawia otwarte pory drewna, reguluje jego wilgotność
- ▶ O przyjemnym zapachu
- ▶ **Nie grozi samozapłonem**

PRODUKTY HU COMPLEX®

OLEJ Z LIMBY

TYP PRODUKTU

Wysokiej jakości, niewarstwowy produkt uszlachetniający drewno na bazie surowców odnawialnych i zbliżonych do naturalnych, powstały w oparciu o najnowsze badania nad powłokami powierzchni naturalnych. Zawiera biologicznie czysty destylat z limby!

Complex Zirbenol (olej z Limby) powstał na bazie olejków roślinnych i kwasów tłuszczowych, żywic balsamicznych, wosku karnauba, wosku kandelila (standard DAB [Niemieckiej Księgi Leków]), rozpuszczonych w izoparafinie i naturalnych terpenach. W pełni zachowuje on właściwości naturalne – **umożliwia oddychanie drewna, pozostawia otwarte pory drewna, umożliwia dyfuzję (reguluje wilgotność drewna) – oraz zapach limby.**

Nie generuje ładunków elektrostatycznych (alergii na kurz)! Przebadany zgodnie z EN71/T3 Odporny na ślinę i pot (spełnia wymogi normy dla zabawek dziecięcych)! Nie grozi samozapłonem!

ZAKRES ZASTOSOWANIA

Do uniwersalnej pielęgnacji powierzchni każdego typu (mebli, podłóg, boazerii itp.) z drewna limbowego.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem starannie zamieszać, zalecana ilość – ok. 60–80 g/m². W zależności od chłonności powierzchni nanosić 1–2 razy; na powierzchni **nie mogą pozostać resztki produktu**. Podłoże powinno być wolne od kurzu i tłuszczu oraz niepokryte luźnymi powłokami malarskimi (ważne zwłaszcza przy renowacji). Szlifowanie – ziarnistość 150–180, szlifowanie drobne – ziarnistość do 320, w zależności od pożądanego efektu.

SPOSÓB NANOSZENIA

W wypadku podłóg nanosić pędzlem, aplikatorem z padem gąbkowym, wálkiem lakierniczym (nie wálkiem malarskim) lub padem maszynowym. W wypadku mebli dobrze sprawdza się natrysk, pędzel, ścierka i gąbka. Powyższe wskazówki stanowią zalecenia, a nie gwarancję, w związku z czym dla każdej powierzchni należy uprzednio przeprowadzić test w celu sprawdzenia sposobu nanoszenia. Do obróbki drewna **Complex Zirbenol (olej z Limby)** można podgrzewać do temperatury maks. 60° C, co przyspiesza schnięcie i zwiększa głębokość wnikania produktu.

DANE TECHNICZNE

Ciężar właściwy: ok. 0,84g/cm³ | **Konsystencja:** płynna | **Zapach:** przyjemny, łagodny | **Temperatura zapłonu:** 62°C
Minimalna ilość stosowana: nierozcieńczony – ok. 40–60g/m² dla jednej warstwy; 1 l wystarcza na ok. 10–14 m² w zależności od chłonności drewna | **Rozcieńczanie:** stosować nierozcieńczony | **Czyszczenie narzędzi:** rozpuszczalnik specjalny Complex Isopar lub substytut terpentyny (Terpentinersatz)
Opakowania: puszka 1 l / 5 l / 25 l | beczka 200 l | kontener 1000 l | **Transport:** towar nie jest towarem niebezpiecznym | VbF (niemieckie rozporządzenie dotyczące składowania cieczy łatwopalnych): nie dotyczy
Czas schnięcia: pyłosuchy: ok. 40 min. | do przenoszenia: ok. 90 min. | do stertowania: ok. 4 h | druga warstwa: ok. 12 h | pełne schnięcie: ok. 24 h | pełne utwardzenie: ok. 72 h
Wyschniętą powierzchnię można obrobić odpowiednim narzędziem polerskim (szczotką, szczotkarką typu Fladder itp.). **Przez 7 dni nie poddawać działaniu wilgoci! Przechowywanie:** dopuszczalny okres przechowywania wynosi ok. 2 lat przy normalnej temperaturze i nieotwartym oryginalnym pojemniku. Szybko zużyć zawartość otwartego pojemnika!
Dopuszczalna zawartość LZO w produkcie na terenie UE: kat. A/f – 700 g/l (2010); produkt zawiera maks. 400 g/l LZO.

SZCZEGÓLNE ZALETY PRODUKTU

Complex Zirbenol (olej z Limby) powstał na bazie olejków roślinnych, żywic balsamicznych, wosku karnauba, wosku kandelila (standard DAB) oraz werniksów ziółowych i specjalnych olejków eterycznych z ziół alpejskich.

W charakterze rozpuszczalnika zastosowano środek ISOPAR FLUID o niezwykle wysokiej czystości (używany w produkcji maści farmaceutycznych, kosmetyków itp.), szczególnie zdatny do stosowania w pomieszczeniach biurowych, hotelach, szpitalach, domach opieki i przedszkolach.

Z myślą o przyszłych pokoleniach i ochronie środowiska naturalnego powinniśmy obchodzić się z Ziemią z troską i po partnersku. **Complex Zirbenol (olej z Limby)** jest przykładem takiego podejścia!

Powyższe informacje zebrano w sposób rzetelny zgodnie z aktualnym stanem technologii badawczych; mają one charakter orientacyjny. Ze względu na wszechstronny charakter zastosowania i metod pracy nie są one wiążące, nie tworzą stosunku prawnego i nie zwalniają użytkownika z obowiązku sprawdzenia właściwości naszych produktów we własnym zakresie. Obejmuje on bezwzględnie m.in. próbne pokrycie produktem oryginalnej powierzchni przed rozpoczęciem właściwych prac. W wypadku nieprzestrzegania naszych wskazań dotyczących użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody.