

Wałek malarski welurowy 10cm / 15mm 2szt._09413

Wałek malarski welurowy 10cm / 15mm 2szt.

Wałek malarski welurowy 10cm / 15mm 2szt. to profesjonalny wałek malarski z poszyciem welurowym o wysokości runa 4mm i szerokości roboczej 10cm. Przeznaczony do precyzyjnego nakładania farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych oraz lakierów i bejc na gładkich powierzchniach. Welurowe poszycie zapewnia równomierne rozprowadzanie farby bez smug i śladów strukturalnych, idealny do ścian, sufitów i elementów dekoracyjnych.



Wałek welurowy 10cm - Specyfikacja techniczna:

- **Szerokość wałka:** 100mm
- **Średnica rdzenia:** 15mm
- **Wysokość runa:** 4mm
- **Średnica otworu:** 6mm
- **Materiał poszycia:** welur (50% wełna, 50% akryl)
- **Ilość w zestawie:** 2szt.
- **Dedykowany do:** farb olejnych i rozpuszczalnikowych

Wałek do ścian gładkich - Zastosowanie:

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi i akrylowymi.
- Nakładanie lakierów i bejc na meble i elementy drewniane.
- Wykańczanie powierzchni gipsowych i gładzi szpachlowej.

- Prace dekoracyjne wymagające idealnie gładkiej powierzchni.
- Drugie malowanie dla uzyskania połysku bez smug.



Welurowy wałek profesjonalny - Dodatkowe informacje:

- Welur 4mm zapewnia maksymalne krycie przy minimalnym zużyciu farby.
- Odporny na rozpuszczalniki i agresywne środki chemiczne.
- Uniwersalny trzpień pasuje do wszystkich standardowych uchwytyów.
- Zestaw 2szt. na intensywne prace wykończeniowe.

Mini wałek 10cm 15mm - FAQ

- **Do jakich farb nadaje się welur 4mm?** Farby wodne emulsyjne, akrylowe, lateksowe oraz lakiery.
- **Jaka powierzchnia jest najlepsza?** Gładkie ściany, sufity, płyty gipsowe, meble lakierowane.
- **Jak czyścić welurowy wałek?** Płukanie wodą z mydłem lub rozpuszczalnikiem po farbach chemicznych.

Wałek welurowy 10cm zdjęcia:



Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Wałek malarski welurowy 10cm / 15mm 2szt.**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.