✅ Przeznaczony do łożysk, kół pasowych, kół zębatych, tarcz i pierścieni.

- posiada trzy ramiona o długości 250 mm
- gwint śruby długości 230 mm
- **możliwość regulacji każdego ramienia osobno**
- dwustronna konstrukcja ramion umożliwia ściąganie pierścieni wewnętrznych oraz zewnętrznych osadzonych na różnej głębokości
- przystosowany do klucza 17 mm
- max średnica ściąganego pierścienia przy chwycie zewnętrznym 120mm
- max grubość ściąganego pierścienia 100mm
- głębokość chwytu 15mm

✅ **UWAGA:** Istnieje możliwość zastosowania ściągacza do większych średnic pierścieni (do ok 30cm).

✅ Wyżej podana maksymalna średnica ściąganego pierścienia opisana jest dla max grubości pierścienia oraz dla chwytu usadowionego w stosunku do ściąganego pierścienia pod kątem prostym i chwytem przylegającym do pierścienia całą swoją powierzchnią.

✅ **Istnieje możliwość zastosowania ściągacza również do pierścieni o większej średnicy,** przy czym usadowienie chwytu w stosunku do ściąganego elementu nie będzie już na pełnej powierzchni i na całej głębokości chwytu (chwyt będzie obejmował tylko krawędź ściąganego elementu). I tak na przykład dla pierścienia o średnicy 230mm i grubości 12mm, krawędź ściąganego pierścienia będzie ok. 10mm w głębokości chwytu, a chwyt w stosunku do ściąganej powierzchni pierścienia będzie pochylony pod kątem ok. 20 stopni.