

OSŁONA STUDZIENEK

zgodna z przepisami zawartymi w dziale 8.1.5.1 Umowy Europejskiej ADR

100% PRODUKT EKOLOGICZNY

- Zachowuje giętkość w obniżonych temperaturach
- Odporna na podwyższone temperatury
- Wysoka odporność na procesy starzenia
- Nieprześlakliwa
- Odporna na zmiany fizyczne i działania chemiczne.

Atest Higieniczny Nr HK/B/0214/01/2011 PZH

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa	PN – EN 13967:2012
Odporność na uderzenie	brak perforacji przy h= 400 mm – metoda A	
	brak perforacji przy h= 400 mm – metoda B	
Wodoszczelność po starzeniu sztucznym	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa	
Wodoszczelność po działaniu chemikaliów	Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa	
Wytrzymałość na rozdzielanie gwoździem kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	≥ 80 N	
	≥ 80 N	
Wytrzymałość złącza zakład podłużny	≥ 150 N/50mm	
Wytrzymałość złącza zakład poprzeczny	≥ 250 N/50mm	
Odporność na obciążenie statyczne	Brak perforacji przy 20 kg	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu Max. siła rozciągająca kier. wzdłuż Max. siła rozciągająca kier. w poprzek	≥ 200 N/50mm	
	≥ 150 N/50mm	
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu Wydłużenie w kierunku podłużnym Wydłużenie w kierunku poprzecznym	≥ 20 %	
	≥ 20 %	
Reakcja na ogień	Klasa F	
Substancje niebezpieczne	NPD	



PRODUKTY
EKOLOGICZNE
RECYCLING

