

Karta katalogowa**RURA ELASTYCZNA ZE SPIRALĄ GUS**

Zastosowanie:	ochrona izolacyjna i mechaniczna instalacji elektrycznych w maszynach i urządzeniach przemysłowych,
Materiał:	uplastyczniony PCV ze sztywną spiralą PCV,
Kolor:	kolor szary (RAL7035) i czarny,
Odporność ogniowa:	tworzywo samogasnące UL94 – V0,
Wytrzymałość mechaniczna:	350N/5cm,
Odporność na temperaturę:	-24°C do +90°C,
Temperatura montażu:	+5°C do +60°C,
Odporność na promieniowanie UV:	tworzywo odporne.



Indeks k. szary	Indeks k. czarny	Oznaczenie	Średnica zewnętrzna	Średnica wewnętrzna	Opakowanie
F.20.00008	F.21.00008	GUS 8	12,1	8	30mb
F.20.00010	F.21.00010	GUS 10	14,7	10	30mb
F.20.00012	F.21.00012	GUS 12	16,4	12	30mb
F.20.00016	F.21.00016	GUS 16	20,7	16	30mb
F.20.00020	F.21.00020	GUS 20	24,7	20	30mb
F.20.00025	F.21.00025	GUS 25	30,6	25	30mb
F.20.00032	F.21.00032	GUS 32	38,0	32	30mb
F.20.00040	F.21.00040	GUS 40	46,4	40	30mb
F.20.00050	F.21.00050	GUS 50	57,2	50	30mb