

AIO3

WiFi-D

4G

GPRS


Model	eSolar AIO3	eSolar Wi-Fi-D	eSolar 4G	eSolar GPRS
Parametry ogólne				
Przyłączanie falowników Nr [szt]	1			
Port komunikacyjny falownika	USB			
Komunikacja	Wi-Fi/Ethernet/Bluetooth	Wi-Fi	4G/Bluetooth	GPRS/Bluetooth
Częstotliwość pracy	2.4Ghz	2.4Ghz	LTE-TDD, LTE-FDD	850/900/1800/1900Mhz
Odstęp czasowy zbierania danych [min]	0.5~30 [Opcjonalny], 5 [Standardowy]	1~30 [Opcjonalny], 10 [Standardowy]		
Metoda aktualizacji oprogramowania sprzętowego	Port seryjny/ zdalny			
Metoda dostępu do danych	Zintegrowana strona internetowa/ Zdalny serwer			
Wyświetlacz	OLED+LED	OLED+LED	LED	LED
Parametry elektryczne				
Napięcie wejściowe	DC 5~7V (±5%)			
Pobór statyczny [W]	<0.3	<1	<0.25	<0.25
Max . pobór chwilowy [W]	<8	<8	<18	<15
Otoczenie				
Temperatura pracy	-40°C~+60°C	-40°C~+85°C	-25°C~+75°C	-25°C~+75°C
Temperatura przechowywania	-45°C~+70°C	-45°C~+90°C	-40°C~+90°C	-40°C~+90°C
Wymiary [W* S* G] [mm]	145*50*41	125*50*41	125*53*31	125*53*31
Waga [g]	100	80	87	87
Stopień ochrony	IP65			
Inne				
Montaż	Wtyczka + blokada śrubowa			
Gwarancja [Lat]	2			