



**Zinsser Multi-Surface Odtłuszczacz i środek
czyszczący w sprayu**

SZYBKO I SKUTECZNIE USUWA TRUDNE PLAMY

- Skoncentrowany środek czyszczący, odtłuszczający i odplamiający.
- Szybko usuwa trudne plamy.
- Skuteczny w walce ze smarem i olejem.
- Idealny do czyszczenia przed malowaniem.

Zinsser Multi-Surface Odtłuszczacz i środek czyszczący w sprayu

OPIS

ZINSSER MULTI-SURFACE DEGREASER & CLEANER to detergent na bazie wody, który nie powoduje blaknięcia, jest bezpieczny dla tkanin i skutecznie usuwa trudne plamy z wielu powierzchni. Idealny do przygotowywania powierzchni przed malowaniem. Idealny do przygotowywania powierzchni przed malowaniem, a także do usuwania zaschniętej farby wodnej, nadmiaru farby, resztek taśmy, kleju i lepiszcza, wosku, plam po jedzeniu i napojach, ptasich odchodach, śladów dymu, żywicy drzewnej, smaru i oleju, markerów i kredek, plam po zwierzętach, pyłu hamulcowego, sadzy z kominka, śladów utleniania, szminki, zadrapań, plam krwi, oleju do opalania, smoły, gumy do żucia, osadu z mydła, pasty do butów i innych.

ODPOWIEDNIE POWIERZCHNIE: Okna, podłogi, drzwi, ramy, płytki, umywalki, prysznice, narzędzia i sprzęt, maszyny, grille i piekarniki.

ZALECANE UŻYCIE

Zawsze najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu. Nałóż bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię i pozostaw na chwilę do wchłonięcia. Wytrzyj czystą ściereczką lub ręcznikiem. Jeśli używasz produktu przed malowaniem, upewnij się, że wszelkie pozostałości zostały dokładnie wytarte.

W przypadku uporczywych plam nałóż obfitą ilość środka czyszczącego i pozostaw na kilka minut przed wytarciem do sucha. W przypadku wyjątkowo trudnych prac, takich jak usuwanie starej, zaschniętej farby, wyszoruj szczotką lub gąbką drucianą i zmyj wilgotną szmatką. Do czyszczenia silnika stosuj na zimnym, suchym silniku.

ODPOWIEDNIE POWIERZCHNIE: Płytki, fugi, wanny, umywalki, prysznice, narzędzia i sprzęt, maszyny, podjazdy, grille i piekarniki. Zawsze najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu. Produkt może pozostawiać ślady na metalu; upewnij się, że powierzchnie metalowe są zakryte i zabezpieczone podczas czyszczenia sąsiednich powierzchni. Nie stosować na powierzchniach lakierowanych ani skórze.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Zawsze najpierw przetestuj w niewidocznym miejscu. Zakryj obszary, które nie będą czyszczone. Nigdy nie mieszaj z innymi chemikaliami. Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej; rękawice odporne na działanie chemikaliów, okulary ochronne z osłonami bocznymi i odzież ochronną zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Osobna Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej jest dostępna na naszej stronie internetowej lub możesz skontaktować się z nami bezpośrednio. Nałóż bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię i pozostaw na chwilę do wchłonięcia. Wytrzyj czystą szmatką lub ręcznikiem. W przypadku stosowania przed malowaniem upewnij się, że wszelkie pozostałości zostały dokładnie wytarte. W przypadku starszych, trudniejszych prac nałóż obfitą ilość środka czyszczącego i pozostaw na kilka minut przed wytarciem do sucha. W przypadku wyjątkowo trudnych prac, takich jak usuwanie starej, zaschniętej farby, wyszoruj szczotką lub gąbką i zmyj wilgotną szmatką. Do czyszczenia silnika stosuj na zimnym, suchym silniku.

WARUNKI APLIKACJI

Można stosować w każdych okolicznościach, ale nie należy stosować go w bezpośrednim świetle słonecznym lub przy mrozie.

UWAGI

Produkt może pozostawiać ślady na metalu, dlatego zawsze należy go najpierw przetestować w niewidocznym miejscu. Nie stosować na powierzchniach lakierowanych ani skórze. Nie mieszać produktu z innymi substancjami chemicznymi.

Nie wylewać do kanalizacji ani cieków wodnych.

PH

12,50

OKRES TRWAŁOŚCI PRODUKTU

Można przechowywać przez co najmniej 2 lata, pod warunkiem przechowywania w suchym, chłodnym i wolnym od mrozu miejscu, w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu.

Data wydania: 09/04/2026

Dostępne kolory i opakowania: Więcej informacji na temat dostępnych kolorów i opakowań na stronie internetowej www.rust-oleum.eu.

Zrzeczenie się: Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze, bez udzielania gwarancji. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, Rust-Oleum nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tego produktu. Produkt musi być przechowywany, transportowany i aplikowany zgodnie z zaleceniami Rust-Oleum. Użytkownik powinien zadbać o posiadanie najbardziej aktualnej karty produktu. Wszystkie karty dostępne są na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Europalaan 9
5232 BC 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate Birtley,
Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu